


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末



直动式2通电磁阀
MULTILEX
AB21 Series
● NC (通电时开) 型
● 配管口径：Rc1/8、Rc1/4



JIS符号



通用规格

项目		AB21
使用流体		空气・水・煤油・油 (50mm ² /s以下)
工作压力差	MPa	0~1.5 (因型号不同而有别, 请参照各机种规格的最高工作压力差。)
最高使用压力	MPa	1.5
耐压力 (水压)	MPa	3
流体温度	℃	-10~40 (不得冻结)
环境温度	℃	-20~50
绝缘等级		等级130 (B)
环境		无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所
阀结构		直动式提升结构
阀座泄漏	cm ³ /min (ANR)	0.2以下
安装方式		自由

各机种规格

项 目 机种型号	配管口径	通径 (mm)	最高工作压力差 (MPa)						额定电压	视在功率 (VA)				功耗 (W)		重量 (kg)						
			空气		水・煤油		油(50mm ² /s)			保持时		启动时		AC	DC							
			AC	DC	AC	DC	AC	DC		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz								
AB21-01-1	Rc1/8	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	0.9	1.0	AC100V 50/60Hz ※2	11	9	15.4	12.6	5.5/4.2	7	0.23 (铝合金)						
AB21-01-2		2.0	1.0	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6														
AB21-01-3		3.0	0.7	0.2	0.4	0.2	0.25	0.2														
AB21-01-5		4.0	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1														
AB21-02-1	Rc1/4	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	0.9	1.0	AC200V 50/60Hz ※2													0.36 (黄铜)
AB21-02-2		2.0	1.0	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6														
AB21-02-3		3.0	0.7	0.2	0.4	0.2	0.25	0.2														
AB21-02-5		4.0	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1														
									DC24V													


流量特性

机种型号	配管口径	通径(mm)	流量特性		
			C[dm³/(s·bar)]	b	Cv值
NC(通电时开)型					
AB21-01-1	Rc 1/8	1.5	0.29	0.51	0.1
AB21-01-2		2.0	0.53	0.55	0.15
AB21-01-3		3.0	1.1	0.52	0.3
AB21-01-5		4.0	1.8	0.35	0.4
AB21-02-1	Rc 1/4	1.5	0.29	0.51	0.1
AB21-02-2		2.0	0.53	0.55	0.15
AB21-02-3		3.0	1.1	0.52	0.3
AB21-02-5		4.0	1.8	0.35	0.4

※1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。
※2：AC100V (50/60Hz) 在AC110V (60Hz) 时也可以使用。AC200V (50/60Hz) 在AC220V (60Hz) 时也可以使用。

型号表示方法

AB21 - 01 - 1 - A 00B - AC100V



符号		内 容		
A 配管口径				
01		Rc1/8		
02		Rc1/4		
B 通径				
1		φ 1.5		
2		φ 2		
3		φ 3		
5		φ 4		
C 阀体・密封件材质组合				
		阀体	密封件	备注
无符号	标准	铝合金	丁腈橡胶	空气・煤油・油
2	选择项		氟橡胶	空气・煤油・油
A		黄铜	丁腈橡胶	空气・水・煤油・油
B			氟橡胶	空气・水・煤油・油
材质构成的参考请参阅卷头39。				
D 选择项				
无符号		无		
00B		带安装板		
E 额定电压				
AC 100V	AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz			其他的电压请咨询本公司。
AC 200V	AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz			
DC 24V	DC24V			

〈型号表示例〉

AB21-01-1-A00B-AC100V

机种名称：AB21

- A 配管口径：Rc 1/8
- B 通径：φ 1.5
- C 阀体・密封件材质组合：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶
- D 选择项：带安装板
- E 额定电压：AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

⚠ 型号选择时的注意事项


- ※1：B项1 (通径φ 1.5) 时，仅可制作C项A・B。
- ※2：流体为水时，阀体请使用黄铜 (选择项符号：A・B)。
- ※3：电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。
- ※4：关于C项，标准品无符号标注，D项为“00B”时，C项中请填写“O”。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

内部结构及部件一览表

● AB21系列






编号	部件名称	材质
1	O形圈	氟橡胶
2	线圈	—
3	静铁芯	不锈钢
4	分磁环	铜
5	动铁芯弹簧	不锈钢
6	动铁芯	不锈钢
7	O形圈	丁腈或氟橡胶
8	密封件	丁腈或氟橡胶
9	阀体	铝或黄铜

外形尺寸图

● AB21-01・02-1~5-※

● 安装板
AB21-01・02-1~5-※00 



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥 空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用 相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命 科学
燃气
自动 洒水
室外 专用
特殊 流体
接单 生产品
卷末



直动式2通电磁阀 单体阀
MULTILEX

AB31・AB41 Series ● NC(通电时开)型

AB42 Series ● NO(通电时闭)型

● 配管口径：Rc1/8~Rc1/2


CE 详情请参阅卷末。

RoHS


CAD

JIS符号

● AB31・41：NC(通电时开)型



● AB42：NO(通电时闭)型



通用规格

项目		标准规格		选择项规格	
使用流体		空气・低真空(1.33×10 ⁵ Pa(abs))・水・煤油・油(50mm ² /s以下)		热水	蒸汽
工作压力差	MPa	0~5 (因型号不同而有别, 请参照各机种规格的最高工作压力差。)			
耐压力(水压)	MPa	25			
流体温度(注1)	℃	-10~60		-10~90	-10~184
环境温度	℃	-20~60		-20~100	
绝缘等级		等级130(B)		等级180(H)	
环境		无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所			
阀结构		直动式提升结构			
阀座泄漏	cm ³ /min (ANR)	0.2以下(空气)			300以下(空气)
安装方式		自由			
阀体・密封件材质		黄铜・丁腈橡胶		黄铜・乙丙烯橡胶	黄铜・PTFE

注1：不得冻结。

各机种规格

项 目 机种型号	配管口径	通径 (mm)	最高工作压力差(MPa)							最高 使用压力 (MPa)	额定电压	视在功率(VA)				功耗(W)		重量 (kg)		
			空气		水・热水・煤油		油(50mm²/s)					蒸汽	保持时	启动时	AC	DC				
			AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC											
NC(通电时开)型																				
AB31- ⁰¹ / ₀₂	-1 -2 -3 -4 -5 -6	Rc1/8	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	5 (流体：蒸汽 时1)	AC100V 50/60Hz ※9 AC200V 50/60Hz ※9 DC12V DC24V DC48V DC100	12	10	17	14	5.2/3.8	11 (8.1) ※5	0.35		
			Rc1/4	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5										1.5	1.0
				3.0	1.0	0.5	0.7	0.5	0.5										0.5	0.7
		3.5		0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4										0.5	
			4.0	0.4	0.25	0.3	0.25	0.25	0.25										0.3	
			5.0	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15										0.15	
AB41- ⁰² / ₀₃	-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7		Rc1/4	1.5	5.0	4.0	4.5	4.0	4.0	4.0	5 (流体：蒸汽 时1)	AC100V 50/60Hz ※9 AC200V 50/60Hz ※9 DC12V DC24V DC48V DC100	18	15	29	24	6.7/5.7	11 (10.4)※5 (7)※7	0.43 (Rc1/4) 0.45 (Rc3/8)	
		Rc3/8		2.0	3.0	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5										1.0
				3.0	1.5	0.9	1.3	0.9	0.9	0.9										1.0
			3.5	1.2	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9										
			4.0	1.0	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7										
			5.0	0.6	0.25	0.4	0.25	0.25	0.25	0.4										
7.0	0.25		0.1	0.2	0.1	0.15	0.1	0.2												
AB41- ⁰³ / ₀₄	-8	Rc3/8	10.0	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05		5 (流体：蒸汽 时1)	AC100V 50/60Hz ※9 AC200V 50/60Hz ※9 DC12V DC24V DC48V DC100	18	15	29	24	6.7/5.7	11 (10.4)※5 (7)※7	0.43 (Rc1/4) 0.45 (Rc3/8)		
		Rc1/2			0.05 (0.03) ※8	0.05 (0.03) ※8	0.05 (0.03) ※8	0.54												
NO(通电时闭)型																				
AB42- ⁰² / ₀₃	-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7	Rc1/4 Rc3/8	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2 (流体：蒸汽 时1)	AC100V 50/60Hz ※9 AC200V 50/60Hz ※9 DC12V DC24V DC48V DC100	22	18	35	29	8.7/6.7	15.5 (14)※5	0.50 (Rc1/4) 0.52 (Rc3/8)	
			2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0										
			3.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7										
			3.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5										
			4.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4										
			5.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25										
			7.0	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15										

※1：上述型号表示基本的配管口径(Rc)、通径。关于其他组合(蒸汽用等)，请参阅型号表示方法。

※2：配管口径的型号表示为，Rc1/8(6A)为01、Rc1/4(8A)为02、Rc3/8(10A)为03、Rc1/2(15A)为04。

※3：内置二极管线圈的最高工作压力差，请参照DC栏。

※4：电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。

※5：表示线圈接线形式2E、2G、2H的功耗。

※6：低真空使用时，请在出口侧抽真空。

※7：表示线圈接线形式6C、6E、6G、6H的功耗。

※8：表示线圈接线形式2E、2G、2H的DC电压和6C、6E、6G、6H的最高工作压力差。

※9：AC100V(50/60Hz)在AC110V(60Hz)时也可使用。AC200V(50/60Hz)在AC220V(60Hz)时也可以使用。但是，线圈接线形式5A、5M、5N、5I、5J除外。

选择项规格(流体温度、环境温度、阀座泄漏)

密封件材质	氟橡胶		乙丙烯橡胶		PTFE	
线圈(绝缘等级)	等级130(B)	等级180(H)	等级130(B)	等级180(H)	等级130(B)	等级180(H)
流体温度(注1) °C	-10~60	-10~90	0~60(注3)	0~90(注3)	-10~60	-10~184
环境温度 °C	-20~60	-20~100(注2)	-20~60	-20~100(注2)	-20~60	-20~100(注2)
阀座泄漏 cm ³ /min (ANR)	0.2以下(空气)				300以下(空气)	

注1：不得冻结。

注2：线圈接线形式为HP端子箱带指示灯时：为-20~80℃。

注3：流体为水，因此最低温度为0℃。

流量特性

机种型号	配管口径	通径 (mm)	流量特性		
			C[dm³/(s·bar)]	b	Cv值
NC(通电时开)型					
AB31- ⁰¹ ₀₂ -1	Rc 1/8 Rc 1/4	1.5	0.29	0.53	0.1
		2.0	0.53	0.52	0.15
		3.0	1.1	0.52	0.31
		3.5	1.7 〈1.5〉	0.49 〈0.47〉	0.42 〈0.40〉
		4.0	2.1 〈1.9〉	0.48 〈0.47〉	0.54 〈0.48〉
		5.0	3.0 〈2.6〉	0.42 〈0.38〉	0.8 〈0.62〉
AB41- ⁰² ₀₃ -1	Rc 1/4 Rc 3/8	1.5	0.29	0.53	0.1
		2.0	0.53	0.52	0.15
		3.0	1.1	0.52	0.31
		3.5	1.7 〈1.5〉	0.49 〈0.47〉	0.42 〈0.40〉
		4.0	2.1 〈1.9〉	0.48 〈0.47〉	0.54 〈0.48〉
		5.0	3.0 〈2.6〉	0.42 〈0.38〉	0.8 〈0.62〉
		7.0	4.8 〈4.6〉	0.29 〈0.37〉	1.0 〈0.82〉
AB41- ⁰³ ₀₄ -8	Rc 3/8 Rc 1/2	10.0	9.3 〈8.1〉	0.36 〈0.31〉	1.88 〈1.5〉
NO(通电时闭)型					
AB42- ⁰² ₀₃ -1	Rc 1/4 Rc 3/8	1.5	0.29	0.53	0.1
		2.0	0.53	0.52	0.15
		3.0	1.1	0.52	0.31
		3.5	1.7 〈1.5〉	0.49 〈0.47〉	0.42 〈0.40〉
		4.0	2.1 〈1.9〉	0.48 〈0.47〉	0.54 〈0.48〉
		5.0	3.0 〈2.6〉	0.42 〈0.38〉	0.8 〈0.62〉
		7.0	4.8 〈4.6〉	0.29 〈0.37〉	1.0 〈0.82〉

※1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为 $S \approx 5.0 \times C$ 。

※2：< >内为不锈钢阀体时的数值。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

AB31・41・42 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥 空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用 相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

型号表示方法

● NC (通电时开) 型



AB41

机种型号

A 配管口径

B 口径

C 阀体・密封件材质构成

- ※1
※2
※3
※4
※5
※6
※7

<型号表示例1>

AB41-02-3-000AS-AC100V

机种名称：AB41

A 配管口径：Rc1/4

B 口径：φ3

C 阀体・密封件材质组合

：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

D 线圈接线形式：直接引线型

E 手动装置(锁定式)：有

F・G・H：无

H 浪涌吸收器：带浪涌吸收器

I 额定电压：AC 100V 50/60Hz、
AC 110V 60Hz

型号选择时的注意事项

关于 C 项

- ※1：标准品无符号标注，有 D、E、F、G、H 时，C 项中请填写 0。
※2：D 项：选择 4A、4M、4N 时。
※3：低压大流量 AB41 选 8 的阀体材质为青铜(标准)或不锈钢(选择项)。
※4：选择项符号：V、W 时，将以“泄漏量：1.33×10⁻⁶Pa・m³/S 以下”实施真空检查。
※5：低压大流量 AB41 选 8 且 C 项为 V、W 时，无法制作 DC 电压和 D 项为 5A、5M、5N、5I、5J 的产品。
※6：乙丙橡胶密封件的组合(C 项 P、R)，流体为空气时不能使用。(压缩空气中含有油分，因乙丙橡胶不耐油性。)
※7：C 项为 C、F、K、P、N、R 时，无法选择 D 项线圈接线形式 6C、6E、6G。

关于 D 项

- ※8：线圈接线形式标准产品无符号，有 E、F、G、H 时，D 项中请填写 00。
※9：5A、5M、5N、5I、5J 是利用二极管将 AC 电压转换为 DC 的线圈。
※10：AB41 还对应蒸汽用的 DC 线圈，请咨询本公司。
※11：6C、6E、6G、6H 仅可选择 AB41。
※12：线圈接线形式 6C、6E、6G 为电压 DC12V、DC24V 专用。此外，6H 为 DC24V 专用。

机种型号						机种型号		
						AB31	AB41	AB41 低压 大流量
符号	内容	符号	内容	符号	内容			
A 配管口径								
01	Rc1/8	1G	G1/8	1N	1/8NPT	●		
02	Rc1/4	2G	G1/4	2N	1/4NPT	●	●	
03	Rc3/8	3G	G3/8	3N	3/8NPT		●	●
04	Rc1/2	4G	G1/2	4N	1/2NPT			●

B 口径								
1	φ 1.5					●	●	
2	φ 2					●	●	
3	φ 3					●	●	
4	φ 3.5					●	●	
5	φ 4					●	●	
6	φ 5					●	●	
7	φ 7						●	
8	φ 10							●

C 阀体・密封件材质组合								
无符号		阀体	密封件	处理	备注			
B	标准	黄铜或青铜	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●	●
			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●	●
			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●	●
			氟橡胶		低真空	●	●	●
D	选择项	不锈钢	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●	●
E			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●	●
F			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●	●
W			氟橡胶		低真空	●	●	●
H	选择项	黄铜	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●	●
J			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●	●
K			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●	●
P			乙丙橡胶		热水(最高90℃ ※2)	●	●	●
L	选择项	不锈钢	丁腈橡胶	禁油处理	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●	●
M			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●	●
N			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●	●
R			乙丙橡胶		热水(最高90℃ ※2)	●	●	●

材质构成的参考请参阅卷头39。

D 线圈接线形式								
内容								
无符号	标准	直接引线				●	●	●
2E	选择项	开式框架型	导线	带DIN端子箱	(G1/2)	●	●	●
2G				带DIN端子箱	(Pg11)	●	●	●
2H				DIN端子箱带小型指示灯	(Pg11)	●	●	●
3A				带HP端子箱	(G1/2)	●	●	●
3M	选择项	开式框架型	导线	HP端子箱带指示灯	(G1/2)	●	●	●
3N				带HP端子箱(相当于IP65)	(G1/2)	●	●	●
3I				HP端子箱带指示灯(相当于IP65)	(G1/2)	●	●	●
3J				带HP端子箱	(G1/2)	●	●	●
4A	选择项	开式框架型	导线	带HP端子箱	(G1/2)	●	●	●
4M				HP端子箱带指示灯	(G1/2)	●	●	●
4N				带HP端子箱(相当于IP65)	(G1/2)	●	●	●
4I				HP端子箱带指示灯(相当于IP65)	(G1/2)	●	●	●
5A	选择项	开式框架型	导线	带HP端子箱	(G1/2)	●	●	●
5M				HP端子箱带指示灯	(G1/2)	●	●	●
5N				带HP端子箱(相当于IP65)	(G1/2)	●	●	●
5I				HP端子箱带指示灯(相当于IP65)	(G1/2)	●	●	●
6C	选择项	直接引线	7W	带HP端子箱	(G1/2) 7W	●	●	●
6E				DIN端子箱付	(Pg11) 7W	●	●	●
6G				DIN端子箱付	(Pg11) 7W	●	●	●
6H				DIN端子箱带小型指示灯	(Pg11) 7W	●	●	●

上表内的●标记的组合可制作对应。

		机种型号		
		AB31	AB41	AB41 低压 大流量
符号	内 容			
Ⓔ 手动装置(锁定式)				
无符号	无	●	●	●
A	带手动操作	●	●	
Ⓕ 无安装板				
无符号	无	●	●	●
B	带安装板	●	●	●
Ⓖ 电缆压盖・导线管 组合请参照下列对应线圈接线形式。				
无符号	无	●	●	●
D	A-15a 船用电线管	●	●	●
E	A-15b 船用电线管	●	●	●
F	A-15c 船用电线管	●	●	●
G	CTC19 电线管配管	●	●	●
H	G1/2 电线管配管	●	●	●
Ⓗ 浪涌吸收器 组合请参照下列对应线圈接线形式。				
无符号	无浪涌吸收器	●	●	●
S	带浪涌吸收器	●	●	●
① 额定电压				
关于电压, 请参阅右表。				
		●	●	●

● 对应线圈接线形式

	无符号	2E	2G	2H	3A	3M	3N	3I	3J	4A	4M	4N	5A	5M	5N	5I	5J	6C	6E	6G	6H
Ⓖ 电缆压盖・导线管																					
D	A-15a					●	●	●	●		●	●		●	●	●	●				
E	A-15b					●	●	●	●		●	●		●	●	●	●				
F	A-15c					●	●	●	●		●	●		●	●	●	●				
G	CTC19				●					●			●								
H	G1/2			●	●					●			●								●
Ⓗ 浪涌吸收器 请参照对应线圈接线形式第156页。																					
S	带浪涌吸收器	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	

⚠ 型号选择时的注意事项

关于Ⓔ~Ⓗ项

- ※13: 低压大流量AB41-88-8中无法安装手动装置(Ⓔ项A)。
- ※14: ①项为C、F、K、N、V、W时, 无法安装手动装置(Ⓔ项A)。
- ※15: ①项请选择D、E、F、G、H其中之一。
- ※16: 浪涌吸收器导线线圈时, 附带出厂, 带端子箱线圈时安装在端子箱内。
- ※17: 二极管内置线圈和Ⓔ项2H、6H的DC24V线圈标准内置有浪涌吸收器, 因此无须再选择带浪涌吸收器符号S。
- ※18: 作为防锈措施, 进行热氧化处理(防锈涂装), 请咨询本公司。
选择手动装置选择项(A)线圈选择项6C、6E、6G、6H时, 不能进行热氧化处理。

关于①项

- ※20: AC100V线圈可在AC100V50/60Hz、AC110V60Hz时使用, AC200V线圈可在AC200V50/60Hz、AC220V60Hz时使用。
①项5A、5M、5N、5I、5J用线圈电压仅为AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz时使用。
- ※21: 上述以外的电压请咨询本公司。
- ※22: 导线长度除了标准的300mm以外, 还对应500mm、1000mm、2000mm、3000mm, 请咨询本公司。

① 额定电压	
无符号	AC100V, AC200V
2E	AC100V, AC200V, DC12V, DC24V, DC48V, DC100V
2G	AC100V, AC200V, DC12V, DC24V, DC48V, DC100V
2H	AC100V, AC200V, DC24V
3A	AC100V, AC200V, DC12V, DC24V, DC48V, DC100V
3M	AC100V, AC200V, DC12V, DC24V, DC48V, DC100V
3N	AC100V, AC200V, DC12V, DC24V, DC100V
3I	AC100V, AC200V, DC12V, DC24V, DC48V, DC100V
3J	AC100V, AC200V, DC12V, DC24V, DC100V
4A	AC100V, AC200V
4M	AC100V, AC200V
4N	AC100V, AC200V
5A	AC100V, AC200V
5M	AC100V, AC200V
5N	AC100V, AC200V
5I	AC100V, AC200V
5J	AC100V, AC200V
6C	DC12V, DC24V
6E	DC12V, DC24V
6G	DC12V, DC24V
6H	DC24V

无符号 6C		● 直接引线300mm
2E 2G 2H 6E 6G 6H		● DIN端子箱
3A 4A 5A		● 开式框架型 导线300mm ● 4A(绝缘等级180(H)) ● 5A(内置二极管)
3M 3N 4M 4N 5M 5N		● 开式框架型HP端子箱 ● 4M、4N(绝缘等级180(H)) ● 5M、5N(内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J(内置二极管)
G H		● 导线管 ● G(CTC19) ● H(G1/2)

有关线圈选型的详情,
请参阅第148页。


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥
空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用
相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动
洒水
室外
专用
特殊
流体
接单
生产品
卷末

AB31・41・42 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

型号表示方法

● NO(通电时闭)型



符号	内 容	符号	内 容	符号	内 容
A 配管口径					
02	Rc1/4	2G	G1/4	2N	1/4NPT
03	Rc3/8	3G	G3/8	3N	3/8NPT

B 通径	
1	φ 1.5
2	φ 2
3	φ 3
4	φ 3.5
5	φ 4
6	φ 5
7	φ 7

C 阀体・密封件材质组合				
	阀体	密封件	处理	备注
无符号	标准	丁腈橡胶		空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
B	黄铜	氟橡胶	—	空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)
C		PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)
V		氟橡胶	真空检查	低真空
D	不锈钢	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
E		氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)
F		PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)
W	选择项	氟橡胶	真空检查	低真空
H		丁腈橡胶	禁油处理	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
J		氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)
K	黄铜	PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)
P		乙丙烯橡胶		热水(最高90℃ ※2)
L		丁腈橡胶		空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
M	不锈钢	氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)
N		PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)
R		乙丙烯橡胶		热水(最高90℃ ※2)

材质构成的参考请参阅卷头39。

D ~ I
关于线圈接线形式・其他选择项・电压等，请参阅第159页。

〈型号表示例1〉

AB42-02-1-AC100V

机种名称：AB42

A 配管口径：Rc1/4

B 通径：φ 1.5

C 阀体・密封件材质组合

：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

D 线圈接线形式：直接引线型

E~H：无

I 额定电压：AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

〈型号表示例2〉

AB42-03-6-000AS-AC100V

机种名称：AB42

A 配管口径：Rc3/8

B 通径：φ 5

C 阀体・密封件材质组合

：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

D 线圈接线形式：直接引线型

E 手动装置(锁定式)：有

F・G：无

H 浪涌吸收器：带浪涌吸收器

I 额定电压：AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

⚠ 型号选择时的注意事项

关于C项

※1：标准品无符号标注，有D、E、F、G、H时，C项中请填写0。

※2：D项：选择4A、4M、4N时。

※3：选择项符号：V、W时，将以“泄漏量：1.33×10⁻⁶Pa・m³/S以下”实施真空检查。

※4：乙丙橡胶密封件的组合(C项P、R)，流体为空气时不能使用。(压缩空气中含有水分，因乙丙橡胶无耐油性。)

①～④项，选择项符号组合都可制作对应。
无须⑤～⑧项的选择项时，无符号。

① 线圈接线形式		②	③	④ 其他选择项			⑤	⑥ 额定电压
内 容		(锁定式)	安装板	电缆接地 (船用电线管)			导线管 (电线管配管)	内 容
无符号		标准		A-15a	A-15b	A-15c	CTC19	G1/2
直接引线型								
2E	带DIN端子箱 (G1/2)		A	B				S
2G	带DIN端子箱 (Pg11)							
2H	DIN端子箱带小型指示灯 (Pg11)							H
3A	导线(相当于IP65)						G	H
3M	带HP端子箱 (G1/2)							
3N	HP端子箱带指示灯 (G1/2)		A	B	D	E	F	S
3I	带HP端子箱(相当于IP65) (G1/2)							
3J	HP端子箱带指示灯(相当于IP65) (G1/2)							
4A	开式 导线	选择项					G	H
4M	框架型 带HP端子箱 (G1/2)		A	B	D	E	F	S
4N	(绝缘等级180(H)) HP端子箱带指示灯 (G1/2)							
5A	开式 导线(相当于IP65)						G	H
5M	框架型 带HP端子箱 (G1/2)							
5N	HP端子箱带指示灯 (G1/2)		A	B	D	E	F	S
5I	带HP端子箱(相当于IP65) (G1/2)							
5J	HP端子箱带指示灯(相当于IP65) (G1/2)							

▲ 有关①～⑥项，请参阅下列注意事项。

无符号		● 直接引线300mm
2E 2G 2H		● DIN端子箱
3A 4A 5A		● 开式框架型 导线300mm ● 4A(绝缘等级180(H)) ● 5A(内置二极管)
3M 3N 4M 4N 5M 5N		● 开式框架型HP端子箱 ● 4M、4N(绝缘等级180(H)) ● 5M、5N(内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J(内置二极管)

G H		● 导线管 ● G(CTC19) ● H(G1/2)
--------	--	----------------------------------

▲ 型号选择时的注意事项

关于①项

※5：线圈接线形式标准产品无符号，有②、③、④、⑤时，①项中请填写00。
※6：5A、5M、5N、5I、5J是利用二极管将AC电压转换为DC的线圈。

关于②～⑤项

※7：②项为C、F、K、N、V、W时，无法安装手动装置(②项A)。
※8：③项请选择D、E、F、G、H其中之一。
※9：浪涌吸收器导线线圈时，附带出厂，带端子箱线圈时安装在端子箱内。
※10：二极管内置线圈及①项 2H的DC24V线圈标准内置浪涌吸收器，无须再选择带浪涌吸收器S。
※11：作为防锈措施，进行热氧化处理(防锈涂装)，请咨询本公司。
选择手动装置选择项(A)时，不能进行热氧化处理。

关于⑥项

※13：AC100V线圈可在AC100V50/60Hz、AC110V60Hz时使用，AC200V线圈可在AC200V50/60Hz、AC220V60Hz时使用。
①项5A、5M、5N、5I、5J用线圈电压仅为AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz时使用。
※14：有关上述以外的电压，请咨询本公司。
※15：导线长度除了标准的300mm以外，还对应500mm、1000mm、2000mm、3000mm，请咨询本公司。

有关线圈选型的详情，
请参阅第148页。


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

AB31・41・42 Series


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

内部结构及部件一览表

- AB31系列
- AB41-02・03-1~7



- AB41-03・04-8



编号	部件名称	材质	编号	部件名称	材质
1	线圈	—	5	动铁芯弹簧	SUS304
2	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1	6	O形圈	NBR(FKM・EPDM・PTFE) (尺寸: AS568-019)
3	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag)	7	密封件	NBR(FKM・EPDM・PTFE)
4	动铁芯	SUS405相当	8	阀体	C3771或CAC408※3(SUS303)

※1: 阀体・密封件材质组合符号为无符号和H以外时,或线圈接线形式为6C、6E、6G、6H时: SUS405相当・316L・430

※2: ()内为选择项。但是,无法制作AB41-03-8的PTFE产品。


※3: AB41-03-8时CAC408(青铜)

(NBR: 丁腈橡胶
FKM: 氟橡胶
EPDM: 乙丙橡胶
PTFE: 四氟乙烯树脂)

黄铜或青铜※3(不锈钢)

内部结构及部件一览表

● AB42



编号	部件名称	材质	编号	部件名称	材质
1	静铁芯	SUS405相当・316L・304	7	弹簧	SUS304
2	线圈	—	8	阀体	C3771 (SUS303)
3	动铁芯	SUS405相当	9	NO 阀	POM (PPS・SUS303・PFA)
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag)			阀体和密封件材质组合 无符号・O・D・H・L・V・W时 …聚缩醛树脂 B・E・J・M・P・R时 …聚亚苯基硫醚树脂 C・F・K・N时 …不锈钢・全氟烷氧基树脂
5	密封件	NBR (FKM・EPDM・PTFE)			
6	O 形圈	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (尺寸：AS568-019)			

() 内为选择项

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

AB31・41・42 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末


外形尺寸图：AB31系列



● 直接引线型
AB31-01・02-1~6-※ 无符号

注1：AB31系列为通电时开的2通电电磁阀，可根据使用流体来组合阀体与密封件材质，根据必要流量与压力的关系来选择通径和压力，根据流体的温度、环境状况来决定线圈的规格，选择最佳的组合进行使用。

注2：配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。



型号	A	B	D	F
AB31-01-1~6-AC -02-1~6-AC	20	27	63	34


选择项外形尺寸图：AB31系列



※有关通用尺寸，请参阅第162页的直接引线型的外形尺寸图。

- 带DIN端子箱
AB31-01・02-1~6-※

2E
G
H




()内尺寸为G1/2

电压	A	B	C	D
AC (2E・2G・2H)	20	62	50.5(50)	20.5
DC (2E・2G・2H)	21	63.5	52(51.5)	20.5


- 开式框架型导线型
AB31-01・02-1~6-※

3A
4A
5A




- 开式框架型+HP端子箱
AB31-01・02-1~6-※

3M
5N
4M
4N
J




- DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)
AB31-02・03-1~6-※

2H
H



- 开式框架型+导线管
AB31-01・02-1~6-※


3A
4A
5A
G
H



()内尺寸为G1/2

- 不锈钢阀体+直接引线型


AB31-01・02-1~6-D・E・F・R・W・L・M・N



- 手动装置(锁定式)
AB31-01・02-1~6-※※※

A


图示为黄铜阀体时。



()内尺寸为不锈钢阀体时的数值。

- 安装板
AB31-01・02-1~6-※※※

B



安装板型号	适用機種
AB3-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.1)	●AB31所有系列
※材质：钢、镀锌处理	

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末


AB31・41・42 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

外形尺寸图：AB41系列




● 直接引线型
AB41-02・03-1~7-※ [无符号]・[6C]



※导线长度300mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
AB41-02-1~6-AC	36	28	11	68	80.5	23.5	30.5	38
AB41-02-7-AC -03-1~7-AC	40	28	12	71	83.5	23.5	30.5	38
AB41-02-1~6-6C-DC	36	28	11	68	80.5	24	30.5	39
AB41-02-7-6C-DC -03-1~7-6C-DC	40	28	12	71	83.5	24	30.5	39

● 直接引线型
AB41-03・04-8-※ [无符号]・[6C]



注1：AB41系列为通电时开的2通电磁阀，可根据使用流体来组合阀体与密封件材质，根据必要流量与压力的关系来选择通径和压力，根据流体的温度、环境状况来决定线圈的规格，选择最佳的组合进行使用。

注2：配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。


型号	A	B	D	F
AB41-03-8-AC -04-8-AC	23.5	30.5	80	38
AB41-03-8-6C-DC -04-8-6C-DC	24	30.5	80	39

选择项外形尺寸图：AB41系列



● 带DIN端子箱

AB41-02・03・04-1~8-※




()内尺寸为G1/2

电压	F	G	H	I	J
AC (2E・2G・2H)	23.5	65.5	54(53.5)	22	38
DC (2E・2G・2H)	23.5	66	54.5(54)	22	38
DC (6E・6G・6H)	24	68	56.5(56)	22	39


● 开式框架型+HP端子箱

AB41-02・03・04-1~8-※



● 开式框架型+导线管

AB41-02・03・04-1~8-※




()内尺寸为G1/2

● 手动装置(锁定式)

AB41-02・03-1~7-※※※ A

图示为黄铜阀体时。



注：AB41-03・04-8不附带手动装置。


型号	A	B	K
AB41-02-1~6-※※※A	36(φ37.5)	38	19.5
AB41-02-7-※※※A -03-1~7-※※※A	40(φ45.0)	40	22.5

()内尺寸为不锈钢阀体时的数值。

※有关通用尺寸，请参阅第164页的直接引线型的外形尺寸图。

● 开式框架型导线型


AB41-02・03・04-1~8-※



型号	D	E
AB41-02-1~6-※□A	52.0	80.5
AB41-02-7-※□A -03-1~7-※□A	55.0	83.5
AB41-03・04-8-※□A	64	93


● DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)

AB41-02・03・04-1~8-※



● 不锈钢阀体+直接引线型

AB41-02・03・04-1~8-D・F・R・W・L・M・N・E



型号	A	C	D	E
AB41-02-1~6-AC	φ37.5	11	68	80.5
AB41-02-7-AC -03-1~7-AC	φ45.0	12	71	83.5
AB41-03-8-AC -04-8-AC	50※1	15	80	93

※1：最大尺寸为φ54

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末


AB31 • 41 • 42 Series



选择项外形尺寸图：AB41系列

- ### ● 安装板

AB41-02・03・04-1~8-※※※ B



安装板型号	适用机种
AB4-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.1)	●AB41-02-03-1~7系列 ●不锈钢本体 AB41-02-1~6- D·E·F·L·M·N·R·W
AB4-GE-100159-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.2)	●AB41-03-04-8系列 ●不锈钢本体 AB41-02-7- D·E·F·L·M·N·R·W AB41-03-1~7- D·E·F·L·M·N·R·W


※材质：钢、镀锌处理

外形尺寸图：AB42系列



- ### ● 直接引线型

直接引線至
AB42-02・03-1~7



＜参考＞直动式2通阀、通电时闭型为
非通电时阀开
通电时阀关闭
动作的结构，适合长时间在开状态下
使用的场合。

注1 配管口径为G和NPT螺纹时,外形尺寸也相同。


型号	A	B	C	D	E
AB42-02-1~6	36	28	11	72	94
AB42-02-7	40	28	12	75	97
AB42-03-1~7	40	28	12	75	97

选择项外形尺寸图：AB42系列



- ### ● 带DIN端子箱

AB42-02・03-1~7-※




()内尺寸为G1/2

电压	F	G	H	I
AC	23.5	65.5	54(53.5)	38
DC	28	72	60.5(60)	46

- ### ● 开式框架型导线型

AB42-02・03-1~7-※



型号	D	E
AB42-02-1~6	56	94
AB42-02-7	59	97
AB42-03-1~7	59	97


※有关通用尺寸, 请参阅上述的直接引线型的外形尺寸图。

选择项外形尺寸图：AB42系列




- 开式框架型+HP端子箱
AB42-02・03-1~7-※

3M・4M
5N・4N
J




- 开式框架型+导线管
AB42-02・03-1~7-※

3A G
4A H
5A




- 手动装置(锁定式)
AB42-02・03-1~7-※※※ A




- DIN端子箱带小型指示灯+导线管(G1/2)
AB42-02・03-1~7-※

2H H




- 不锈钢阀体+直接引线型
AB42-02・03-1~7-D・E・F・R・W・L・M・N



型号	A	C	D	E
AB42-02-1~6	φ37.5	11	72	94
AB42-02-7	φ45.0	12	75	97
AB42-03-1~7	φ45.0	12	75	97

- 安装板
AB42-02・03-1~7-※※※ B



安装板型号	适用机种
AB4-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.1)	●AB42-02・03-1~7系列 ●不锈钢本体 AB42-02-1~6-D・E・F・L・M・N・R・W
AB4-GE-100159-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.2)	●不锈钢本体 AB42-02-7-D・E・F・L・M・N・R・W AB42-03-1~7-D・E・F・L・M・N・R・W

※材质：钢、镀锌处理

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末




大口径 直动式2通电磁阀
MULTILEX

AB71 Series

- NC (通电时开) 型
- 配管口径：Rc1/2、Rc3/4、Rc1



JIS符号



规格


项 目	AB71-15-12	AB71-20-15	AB71-25-18
使用流体	空气・水・煤油・油 (20mm ² /s)		
工作压力差	空气	AC : 0~0.1, DC : 0~0.08	AC : 0~0.07, DC : 0~0.04
	水・煤油・油	AC : 0~0.08, DC : 0~0.08	AC : 0~0.05, DC : 0~0.04
耐压力 (水压)	MPa	1	
流体粘度	mm ² /s	20以下	
流体温度	℃	-5~60 (不得冻结)	
环境温度	℃	-10~60	
阀座泄漏	cm ³ /min (ANR)	0.2以下 (空气)	
配管口径		Rc1/2	Rc3/4
通径	mm	12	15
安装方式	仅限线圈部垂直向上安装或水平安装。		
重量	kg	1.0	1.2
电气规格			
额定电压	AC100V50/60Hz, AC200V50/60Hz, AC110V60Hz, AC220V60Hz, DC12V, DC24V, DC48V, DC100V		
视在功率	保持时 (50/60Hz)	32/26	
	启动时 (50/60Hz)	123/106	
功耗	W	AC : 13/11 (50/60Hz)、DC : 20	

流量特性

机种型号	配管口径	通径 (mm)	流量特性			
			C[dm ³ /(s・bar)]	b	Cv值	S (mm ²)
AB71-15-12	Rc1/2	12	15	0.21	2.8	—
AB71-20-15	Rc3/4	15	—	—	4.3	106
AB71-25-18	Rc1	18	—	—	6.3	148

※ 1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

型号表示方法



符号	内 容
A 配管口径	
15	Rc1/2
20	Rc3/4
25	Rc1
B 口径	
12	φ 12 (仅AB71-15 [配管口径Rc1/2])
15	φ 15 (仅AB71-20 [配管口径Rc3/4])
18	φ 18 (仅AB71-25 [配管口径Rc1])
C 阀体・密封件材质组合	
	阀体 阀盖 密封件 处理
B	青铜 黄铜 氟橡胶 -
J	青铜 黄铜 氟橡胶 禁油处理

D 线圈接线形式			E	F 其他选择项				G 额定电压				
内 容			安 装 板	电缆接地			导线管		内 容			
				(船用电线管)			(电线管配管)					
				A-15a	A-15b	A-15c	CTC19	G1/2				
2C	标准	直接引线型		B						AC 100V、AC 200V		
2E	选择 项	带DIN端子箱 (G1/2)										
2G		带DIN端子箱 (Pg11)										
2H		DIN端子箱带小型指示灯 (Pg11)										
3A	选择 项	开式	导线(相当于IP65)	B				G	H	AC 100V、AC 200V		
3M		框架型	带HP端子箱 (G1/2)					DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V				
3N		框架型	HP端子箱带指示灯 (G1/2)								AC 100V、AC 200V、DC 24V、DC 100V	
5A	选择 项	开式	导线(相当于IP65)	B				G	H	AC 100V、AC 200V		
5M		框架型	带HP端子箱 (G1/2)									
5N		(内置二极管)	HP端子箱带指示灯 (G1/2)									

①～③项填写的符号组合可制作对应。
无须④・⑤项的选择项时，无符号。

型号选择时的注意事项

关于①项

※1：材质构成的参考请参阅卷头39。

关于②项

- ※2：有关线圈选型详情，请参阅第148页。
- ※3：5A、5M、5N是利用二极管将AC电源变更为DC的线圈。
- ※4：流体为空气时，建议使用5A型。
- ※5：关于绝缘等级H线圈的对应，请咨询本公司。

关于⑥项


※6：⑥项请选择D、E、F、G、H其中之一。

关于⑦项

- ※7：AC100V线圈可在AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz时使用，AC200V线圈可在AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz时使用。但是，①项5A、5K、5H线圈仅为AC100V 50/60Hz、AC200V 50/60Hz时使用。
- ※8：有关上述以外的电压，请咨询本公司。
- ※9：导线长度除了标准的300mm以外，还以500mm为单位进行对应，请咨询本公司。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

内部结构及部件一览表





编号	部件名称	材质
1	线圈	—
2	动铁芯	SUS405 不锈钢
3	耐磨环	PTFE 四氟乙烯树脂
4	阀盖 (静铁芯部)	C3771 黄铜 SUS405、Cu 不锈钢、铜
5	弹簧销	SUS420 不锈钢
6	主阀	SUS304、FKM 不锈钢、氟橡胶
7	主阀弹簧	SUS304 不锈钢
8	阀体	CAC407 青铜

外形尺寸图

● 直接引线型
AB71-※-※-※2C

● 带安装板
AB71-※-※-※

材质：钢
镀锌处理




型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
AB71-15-12	71	14.5	95	110.5	50	Rc1/2	56	45	40	φ9
AB71-20-15	80	17.5	101	116	60	Rc3/4	63	50	45	φ9
AB71-25-18	90	22.5	111	126	71	Rc1	75	56	50	φ11

选择项外形尺寸图



- 带DIN端子箱
AB71-※-※-※2


E
G
H



()内尺寸为G1/2


- 开式框架型导线型
AB71-※-※-※

3A
5A




- 开式框架型+HP端子箱
AB71-※-※-※

3	M
5	N




- DIN端子箱带小型指示灯+导线管(G1/2)
AB71-※-※-※

2H	H
----	---




- 开式框架型+导线管
AB71-※-※-※

3A	G
5A	H



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末



直动式2通电磁阀 集成阀・执行部
MULTILEX
GAB312・GAB352・GAB412・GAB452 Series

● NC (通电时开) 型
● 集中供气型 (C口加压)、个别供气型 (A口加压)

CE 详情请参阅卷末。 RoHS CAD



通用规格					
项 目		标准规格		选择项规格	
使用流体		空气・低真空(1.33×10 ⁵ Pa(abs))・水・煤油・油(50mm ² /s以下)		热水	蒸汽
工作压力差	MPa	0~5 (因型号不同而有别, 请参照各机种规格的最高工作压力差。)			
最高使用压力	MPa	5			1
耐压力(水压)	MPa	10			
流体温度(注1)	℃	-10~60		-10~90	-10~184
环境温度	℃	-20~60		-20~100	
绝缘等级		等级130(B)		等级180(H)	
环境		无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所			
阀结构		直动式提升结构			
阀座泄漏	cm ³ /min (ANR)	0.2以下(空气)			300以下(空气)
安装方式		自由			
阀体・密封件材质		黄铜・丁腈橡胶		黄铜・乙丙烯橡胶	黄铜・PTFE

注1：不得冻结。

各机种规格

型号	配管 口径	通径 (mm)	最高工作压力差(MPa)							额定电压	视在功率(VA)				功耗(W)		
			空气		水・热水・煤油		油(50mm ² /s)		蒸汽		保持时		启动时		AC	DC	
			AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz	DC	
GAB312・352-1	—	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	AC100V 50/60Hz ※8	12	10	17	14	5.2/3.8	11 (8.1)※5
		2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0							
		3.0	1.0	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7							
		3.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5							
		4.0	0.4	0.25	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3							
		5.0	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15							
GAB412・452-1	—	1.5	5.0	4.0	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0	AC200V 50/60Hz ※8 DC12V DC24V DC48V DC100V	18	15	29	24	6.7/5.7	11 (10.4)※5 (7)※7
		2.0	3.0	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0							
		3.0	1.5	0.9	1.3	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0							
		3.5	1.2	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9							
		4.0	1.0	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7							
		5.0	0.6	0.25	0.4	0.25	0.25	0.25	0.25	0.4							
		7.0	0.25	0.1	0.2	0.1	0.15	0.1	0.2								

※1：上述型号表示到基本的通径为止。关于其他组合(蒸汽用等)，请参阅型号表示方法。
※2：关于配管口径，请参阅型号表示方法(第174页)和外形尺寸图(第178页)。
※3：内置二极管线圈的最高工作压力差，请参照DC栏。
※4：电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。
※5：表示线圈接线形式2E、2G、2H的功耗。
※6：低真空使用时，请在出口侧抽真空。
※7：表示线圈接线形式6C、6E、6G、6H的功耗。
※8：AC100V(50/60Hz)在AC110V(60Hz)时也可使用。AC200V(50/60Hz)在AC220V(60Hz)下也可以使用。但是，线圈接线形式5A、5M、5N、5I、5J除外。

重量

型号	重量(kg)									
	仅执行部	2连	3连	4连	5连	6连	7连	8连	9连	10连
GAB312 GAB352	0.34	1.4	2.0	2.8	3.2	4.0	4.6	5.2	6.0	6.3
GAB412 GAB452	0.42	1.6	2.2	3.1	3.6	4.5	5.1	5.8	6.7	7.1

选择项规格 (流体温度、环境温度、阀座泄漏)

密封件材质	氟橡胶		乙丙烯橡胶		PTFE	
线圈 (绝缘等级)	等级 130 (B)	等级 180 (H)	等级 130 (B)	等级 180 (H)	等级 130 (B)	等级 180 (H)
流体温度 (注1) °C	-10~60	-10~90	0~60 (注3)	0~90 (注3)	-10~60	-10~184
环境温度 °C	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)
阀座泄漏 cm ³ /min (ANR)	0.2以下 (空气)				300以下 (空气)	

注1：不得冻结。

注2：线圈接线形式为HP端子箱带指示灯时：为-20~80℃。

注3：流体为水，因此最低温度为0℃。

流量特性

机种型号	配管口径	通径 (mm)	流量特性		
			C[dm ³ /(s・bar)]	b	Cv值
GAB312・352-1	—	1.5	0.29	0.53	0.10
		2.0	0.53	0.52	0.15
		3.0	1.1	0.52	0.31
		3.5	1.5	0.47	0.40
		4.0	1.9	0.47	0.48
		5.0	2.6	0.38	0.62
GAB412・452-1	—	1.5	0.29	0.53	0.10
		2.0	0.53	0.5	0.15
		3.0	1.1	0.52	0.31
		3.5	1.5	0.47	0.40
		4.0	1.9	0.47	0.48
		5.0	2.6	0.38	0.62
		7.0	4.6	0.37	0.82

※1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为 $S \approx 5.0 \times C$ 。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

GAB312・352・412・452 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

型号表示方法

● 集中供气型(C口加压)

GAB312 - 1 - 5 - B 3A A G S - AC100V

● 个别供气型(A口加压)

GAB352

● 集中供气型(C口加压)

GAB412

● 个别供气型(A口加压)

GAB452

机种型号



E 线圈接线形式 H 带浪涌吸收器

F 手动装置(锁定式) I 额定电压

G 其他选择项

符号		内 容		GAB352		GAB452	
A 螺纹种类							
无符号	Rc			●		●	
G	G			●		●	
N	NPT			●		●	
B 口径							
1	φ 1.5			●		●	
2	φ 2			●		●	
3	φ 3			●		●	
4	φ 3.5			●		●	
5	φ 4			●		●	
6	φ 5			●		●	
7	φ 7					●	
C 集成连数							
2	2连					●	
3	3连					●	
10	10连						
0	仅执行部					●	
D 阀体・密封件材质组合							
无符号	阀体	密封件	处理	备注			
B	黄铜	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油 (最高60℃)		●	●
		氟橡胶		空气・低真空・煤油 (最高90℃ ※4)		●	●
		PTFE		蒸汽 (最高184℃ ※4)		●	●
D	不锈钢	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油 (最高60℃)		●	●
氟橡胶		空气・低真空・煤油 (最高90℃ ※4)		●	●		
PTFE		蒸汽 (最高184℃ ※4)		●	●		
H	选择项 黄铜	丁腈橡胶	禁油处理	空气・水・低真空・煤油 (最高60℃)		●	●
J		氟橡胶		空气・低真空・煤油 (最高90℃ ※4)		●	●
K		PTFE		蒸汽 (最高184℃ ※4)		●	●
P	乙丙烯橡胶	热水 (最高90℃ ※4)		●	●		
L	不锈钢	丁腈橡胶		空气・水・低真空・煤油 (最高60℃)		●	●
M		氟橡胶		空气・低真空・煤油 (最高90℃ ※4)		●	●
N		PTFE		蒸汽 (最高184℃ ※4)		●	●
R		乙丙烯橡胶		热水 (最高90℃ ※4)		●	●
材质构成的参考请参阅卷头39。							

材质构成的参考请参阅卷头39。

E~I 关于线圈接线形式・其他选择项・电压等，请参阅第175页。

上表内的●标记的组合可制作对应。

〈型号表示例1〉

GAB312G-1-3-AC200V

机种名称：GAB312(集中供气型C口加压)

A 螺纹种类：G

B 口径：φ1.5

C 集成连数：3连

D 阀体・密封件材质组合

：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

E 线圈接线形式：直接引线型

F~H：无

I 额定电压：AC 200V 50/60Hz、AC 220V 60Hz

〈型号表示例2〉

GAB352-5-2-000AS-AC200V

机种名称：GAB352(个别供气型・A口加压)

A 螺纹种类：Rc

B 口径：φ4

C 集成连数：2连

D 阀体・密封件材质组合

：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

E 线圈接线形式：直接引线型

F 手动装置(锁定式)：有

G 其他选择项：无

H 浪涌吸收器：带浪涌吸收器

I 额定电压：AC 200V 50/60Hz、AC220V 60Hz

型号选择时的注意事项

※1：也可只订购遮蔽板和底板，请咨询本公司。

关于C~D项

※2：集成连数11连以上，请与本公司协商。

※3：标准品无符号标注，有(E)、(F)、(G)、(H)时，D项中请填写0。

※4：D项：选择4A、4M、4N时。

※5：乙丙橡胶密封件的组合(D项P・R)，流体为空气时不能使用。(压缩空气中含有油分，因乙丙橡胶无耐油性。)

※6：D项为C、F、K、P、N、R时，无法选择E项线圈接线形式6C、6E、6G。

※7：密封PTFE时，底板连接部的O形圈材质为FKM。

⑤～⑪项填写的符号组合可制作对应。
无须⑥～⑧项的选择项时，无符号。

⑤ 线圈接线形式		⑥	⑦ 其他选择项				⑧	⑨ 额定电压
内 容		(手动装置) (锁定式)	电缆接地		导线管		带浪涌吸收器	内 容
			(船用电线管)		(电线管配管)			
			A-15a	A-15b	A-15c	CTC19	G1/2	
无符号	标准	直接引线						AC 100V、AC 200V
2E		带DIN端子箱 (G1/2)						AC 100V、AC 200V
2G		带DIN端子箱 (Pg11)						DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
2H		DIN端子箱带小型指示灯 (Pg11)					H	AC 100V、AC 200V、DC24V
3A	开式 框架型	导线(相当于IP65)					G	AC 100V、AC 200V
3M		带HP端子箱 (G1/2)						DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
3N		HP端子箱带指示灯 (G1/2)						AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V
3I		带HP端子箱(相当于IP65) (G1/2)						AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
3J		HP端子箱带指示灯(相当于IP65) (G1/2)						AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V
4A	开式	导线					G	AC 100V、AC 200V
4M	框架型	带HP端子箱 (G1/2)						AC 100V、AC 200V
4N		HP端子箱带指示灯 (G1/2)						
5A	开式 框架型 (内置二 极管)	导线(相当于IP65)					G	AC 100V、AC 200V
5M		带HP端子箱 (G1/2)						
5N		HP端子箱带指示灯 (G1/2)						AC 100V、AC 200V
5I		带HP端子箱(相当于IP65) (G1/2)						
5J		HP端子箱带指示灯(相当于IP65) (G1/2)						
6C	直接引线型	7W						DC 12V、DC 24V
6E		带DIN端子箱 (G1/2) 7W						
6G		带DIN端子箱 (Pg11) 7W						
6H		DIN端子箱带小型指示灯 (Pg11) 7W					H	DC 24V

⚠ 关于⑤～⑪项，请参阅下列注意事项。

无符号 6C		● 直接引线300mm
2E 2G 2H 6E 6G 6H		● DIN端子箱
3A 4A 5A		● 开式框架型 导线300mm ● 4A(绝缘等级180(H)) ● 5A(内置二极管)
3M 3N 4M 4N 5M 5N		● 开式框架型HP端子箱 ● 4M、4N(绝缘等级180(H)) ● 5M、5N(内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J(内置二极管)

G H		● 导线管 ● G(CTC19) ● H(G1/2)
--------	--	----------------------------------

⚠ 型号选择时的注意事项

关于⑤项

- ※8：线圈接线形式标准产品无符号，有⑥、⑦、⑧时，⑤项中请填写00。
- ※9：5A、5M、5N、5I、5J是利用二极管将AC电压转换为DC的线圈。
- ※10：GAB4※2还对对应蒸汽用的DC线圈，请咨询本公司。
- ※11：线圈接线形式6C、6E、6G为电压DC12V、DC24V专用。此外，6H为DC24V专用。
- ※12：6C、6E、6G、6H仅可选择GAB4※2。

关于⑥～⑧项

- ※13：⑨项为C、F、K、N时，无法安装手动装置(⑥项A)。
- ※14：⑦项请选择D、E、F、G、H其中之一。
- ※15：浪涌吸收器导线线圈时，附带出厂，带端子箱线圈时安装在端子箱内。
- ※16：二极管内置线圈和⑨项2H、6H的DC24V线圈标准内置有浪涌吸收器，因此无须再选择带浪涌吸收器符号S。
- ※17：作为防锈措施，进行热氧化处理(防锈涂装)，请咨询本公司。选择手动装置选择项(A)线圈选择项6C、6E、6G、6H时，不能进行热氧化处理。

关于⑨项

- ※18：AC100V线圈可在AC100V50/60Hz、AC110V60Hz时使用，AC200V线圈可在AC200V50/60Hz、AC220V60Hz时使用。⑨项5A、5M、5N、5I、5J用线圈电压仅为AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz时使用。
- ※19：有关上述以外的电压，请咨询本公司。
- ※20：导线长度除了标准的300mm以外，还对应500mm、1000mm、2000mm、3000mm，请咨询本公司。


有关线圈选型的详情，
请参阅第148页。

GAB312・352・412・452 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

内部结构及部件一览表

● GAB312・GAB352・GAB412・GAB452 执行部



编号	部件名称	材质
1	线圈	—
2	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1 不锈钢
3	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag) 铜 (阀体为不锈钢时为银)
4	动铁芯	SUS405相当 不锈钢
5	动铁芯弹簧	SUS304 不锈钢
6	密封件	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (NBR: 丁腈橡胶 FKM: 氟橡胶 EPDM: 乙丙橡胶 PTFE: 四氟乙烯树脂)
7	O形圈	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (尺寸: AS568-019)
8	阀体	C3771 (SCS13) 黄铜 (不锈钢)


※1: 阀体・密封件材质组合符号为无符号和H以外时, 或线圈接线形式为6C、6E、6G、6H时: SUS405相当・316L・430

※2: () 内为选择项

※3: 仅执行部附带4个阀体安装螺钉和2个O形圈。

内部结构及部件一览表

● GAB312・GAB352・GAB412・GAB452 集成阀



编号	部件名称	材质	
1	线圈	—	—
2	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1	不锈钢
3	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag)	铜 (阀体为不锈钢时为银)
4	动铁芯	SUS405相当	不锈钢
5	动铁芯弹簧	SUS304	不锈钢
6	密封件	NBR (FKM・EPDM・PTFE)	(NBR : 丁腈橡胶 FKM : 氟橡胶 EPDM : 乙丙橡胶 PTFE : 四氟乙烯树脂)
7	O形圈	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (尺寸 : AS568-019)	
8	阀体	C3771 (SCS13)	黄铜 (不锈钢)
9	支架	SPCC	钢
10	接插件	C3604 (SUS304)	黄铜 (不锈钢)
11	底板	C3604 (SUS303)	黄铜 (不锈钢)
12	连接板	SPCC	钢

※ 1 : 阀体・密封件材质组合符号为无符号和H以外时, 或线圈接线形式为6C、6E、6G、6H时 : SUS405相当・316L・430
※ 2 : () 内为选择项

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末


GAB312・352・412・452 Series

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- 干燥空气用
- EX防爆型
- 防爆型
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用相关
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G
- 其他阀
- SWD・MWD
- 集尘用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- 生命科学
- 燃气
- 自动洒水
- 室外专用
- 特殊流体
- 接单生产产品
- 卷末

外形尺寸图：GAB312・352系列



● 集成阀(直接引线型)
GAB312・352-1~6-2~10-※ 无符号





连数	AA	BB	集成阀结构	连数	AA	BB	集成阀结构
2	106	122	2连×1	7	329	345	5连+2连
3	145	161	3连×1	8	368	384	5连+3连
4	212	228	2连×2	9	435	451	3连×3
5	223	239	5连×1	10	446	462	5连×2
6	290	306	3连×2	11连以上请与本公司协商。			

型号	A	B	C
无符号	20	27	84

※1：集成阀构成是以2连、3连、5连为基本连接形式。
※2：配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

● 执行部(直接引线型)
GAB312・352-1~6-0-※ 无符号

● 安装执行部时的建议尺寸



■ 使用2个电磁阀执行部时的加工图。

型号	A	B	D	F
无符号	20	27	50	34

选择项外形尺寸图：GAB312・352系列




※有关通用尺寸，请参阅第178页的直接引线型的外形尺寸图。

● 带DIN端子箱

GAB312・352-1~6-0~10-※


2E
G
H



● 开式框架型导线型

GAB312・352-1~6-0~10-※

3A
4A
5A




()内尺寸为G1/2

电压	A	B	C	I
AC (2E・2G・2H)	20	62	50.5(50)	20.5
DC (2E・2G・2H)	21	63.5	52(51.5)	20.5

● 开式框架型+HP端子箱

GAB312・352-1~6-0~10-※


3M・4M
5N・4N
I
J



● DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)

GAB312・352-1~6-0~10-※


2H H



● 开式框架型+导线管

GAB312・352-1~6-0~10-※


3A G
4A H
5A



()内尺寸为G1/2

● 手动装置(锁定式)

GAB312・352-1~6-0~10-※※※ A



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末


GAB312・352・412・452 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

外形尺寸图：GAB412・452系列



● 集成阀(直接引线型)
GAB412・452-1~7-〔2~10〕-※ 〔无符号〕・〔6C〕





连数	AA	BB	集成阀结构	连数	AA	BB	集成阀结构
2	106(122)	122(138)	2连×1	7	329(385)	345(401)	5连+2连
3	145(169)	161(185)	3连×1	8	368(432)	384(448)	5连+3连
4	212(244)	228(260)	2连×2	9	435(507)	451(523)	3连×3
5	223(263)	239(279)	5连×1	10	446(526)	462(542)	5连×2
6	290(338)	306(354)	3连×2	11连以上请与本公司协商。			

型号	F	G	D
无符号	23.5	30.5	89
6C	24	30.5	89


※1：集成阀构成是以2连、3连、5连为基本连接形式。
※2：()内尺寸为开式框架型时的尺寸。
※3：配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

● 执行部(直接引线型)
GAB412・452-1~7-0-※ 〔无符号〕・〔6C〕

● 安装执行部时的建议尺寸



■ 使用2个电磁阀执行部时的加工图。



※导线长度300mm

型号	F	G	E	H
无符号	23.5	30.5	55	38
6C	24	30.5	55	39

选择项外形尺寸图：GAB412・452系列




※有关通用尺寸，请参阅第180页的直接引线型的外形尺寸图。

● 带DIN端子箱

GAB412・452-1~7-0~10-※


2E
6G
H



● 开式框架型导线型

GAB412・452-1~7-0~10-※

3A
4A
5A




()内尺寸为G1/2

电压	A	B	C	I	J
AC (2E・2G・2H)	23.5	65.5	54(53.5)	22	38
DC (2E・2G・2H)	23.5	66	54.5(54)	22	38
DC (6E・6G・6H)	24	68	56.5(56)	22	39

● 开式框架型+HP端子箱

GAB412・452-1~7-0~10-※


3M
5N
I
J



● DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)

GAB412・452-1~7-0~10-※


2H H



● 开式框架型+导线管

GAB412・452-1~7-0~10-※


3A G
4A H
5A



()内尺寸为G1/2

● 手动装置(锁定式)

GAB412・452-1~7-0~10-※※※ A



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末



直动式2通电磁阀 集成阀・执行部
MULTILEX


GAB422 Series

- NO (通电时闭) 型
- 集中供气型 (C口加压)



集成阀回路结构

- GAB422
(集中供气型・C口加压)



通用规格

项 目		标准规格		选择项规格	
使用流体		空气・低真空(1.33×10 ³ Pa(abs))・水・煤油・油(50mm ² /s以下)		热水	蒸汽
工作压力差		MPa 0~2 (因型号不同而有别, 请参照各机种规格的最高工作压力差。)			
最高使用压力		MPa 2			1
耐压力(水压)		MPa 10			
流体温度(注1)		℃ -10~60	-10~90		-10~184
环境温度		℃ -20~60	-20~100		
绝缘等级		等级130(B)		等级180(H)	
环境		无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所			
阀结构		直动式提升结构			
阀座泄漏		cm ³ /min (ANR)	0.2以下(空气)		300以下(空气)
安装方式		自由			
阀体・密封件材质		黄铜・丁腈橡胶		黄铜・乙丙烯橡胶	黄铜・PTFE

注1: 不得冻结。

各机种规格

项 目 机种型号	配管 口径	通径 (mm)	最高工作压力差 (MPa)							额定电压	视在功率 (VA)				功耗 (W)	
			空气		水・热水・煤油		油(50mm ² /s)		蒸汽		保持时		启动时		AC 50/60Hz	DC
			AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
GAB422-1	—	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	AC100V 50/60Hz ※7 AC200V 50/60Hz ※7 DC12V DC24V DC48V DC100V	22	18	35	29	8.7/6.7	15.5 (14)
GAB422-2		2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0							
GAB422-3		3.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7							
GAB422-4		3.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
GAB422-5		4.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							
GAB422-6		5.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25							
GAB422-7		7.0	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15							

- ※1: 上述型号表示到基本的通径为止。关于其他组合, 请参阅型号表示方法。
※2: 关于配管口径, 请参阅型号表示方法(第184页)和外形尺寸(第188页)。
※3: 电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。
※4: () 内为带DIN端子箱的DC电压规格时的值。
※5: 内置二极管线圈的最高工作压力差, 请参照DC栏。
※6: 低真空使用时, 请在出口侧抽真空。
※7: AC100V(50/60Hz)在AC110V(60Hz)时也可使用。AC200V(50/60Hz)在AC220V(60Hz)下也可以使用。但是, 线圈接线形式5A、5M、5N、5I、5J除外。

重量

机种型号	重量 (kg)									
	仅执行部	2连	3连	4连	5连	6连	7连	8连	9连	10连
GAB422	0.47	1.7	2.4	3.3	3.8	4.8	5.5	6.2	7.2	7.6

选择项规格 (流体温度、环境温度、阀座泄漏)

密封件材质	氟橡胶		乙丙烯橡胶		PTFE	
线圈 (绝缘等级)	等级 130 (B)	等级 180 (H)	等级 130 (B)	等级 180 (H)	等级 130 (B)	等级 180 (H)
流体温度 (注1) °C	-10~60	-10~90	0~60 (注3)	0~90 (注3)	-10~60	-10~184
环境温度 °C	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)
阀座泄漏 cm³/min (ANR)	0.2以下 (空气)				300以下 (空气)	

注1：不得冻结。
注2：线圈接线形式为HP端子箱带指示灯时：为-20~80℃。
注3：流体为水，因此最低温度为0℃。

流量特性

机种型号	配管口径	通径 (mm)	流量特性		
			C[dm³/(s·bar)]	b	Cv值
GAB422-1	—	1.5	0.29	0.53	0.10
-2		2.0	0.53	0.52	0.15
-3		3.0	1.1	0.52	0.31
-4		3.5	1.5	0.47	0.40
-5		4.0	1.9	0.47	0.48
-6		5.0	2.6	0.38	0.62
-7		7.0	4.6	0.37	0.82

※1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

型号表示方法

GAB422 - 2 - 5 - 0 3A A G S - AC100V

机种型号

A 螺纹种类

B 口径

C 集成连数
※2

D 阀体・密封件
材质构成
※3
※4
※5
※6

E 线圈接线形式 H 带浪涌吸收器

F 手动装置(锁定式) I 额定电压

G 其他选择项

符 号		内 容			
A 螺纹种类					
无符号		Rc			
G		G			
N		NPT			
B 口径					
1		φ 1.5			
2		φ 2			
3		φ 3			
4		φ 3.5			
5		φ 4			
6		φ 5			
7		φ 7			
C 集成连数					
2		2连			
3		3连			
10		10连			
0		仅执行部			
D 阀体・密封件材质组合					
无符号		阀体	密封件	处理	备注
B		黄铜	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
C			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)
D			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※4)
E		不锈钢	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
F			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)
H			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※4)
J		黄铜	丁腈橡胶	禁油处理	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
K			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)
P			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※4)
L		乙丙烯橡胶	热水(最高90℃ ※4)		
M		不锈钢	丁腈橡胶		空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
N			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)
R			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※4)
			乙丙烯橡胶		热水(最高90℃ ※4)
材质构成的参考请参阅卷头39。					

材质构成的参考请参阅卷头39。

E~I
关于线圈接线形式・其他选择项・电压等， 请参阅第185页。

型号选择时的注意事项

※1：也可只订购遮蔽板和底板，请咨询本公司。

关于C~D项

※2：集成连数11连以上，请与本公司协商。

※3：标准品无符号标注，有(E)、(F)、(G)、(H)时，D项中请填写0。

※4：D项：选择4A、4M、4N时。

※5：乙丙橡胶密封件的组合(D项P、R)，流体为空气时不能使用。(压缩空气中含有油分，因乙丙橡胶不耐油性。)

※6：密封PTFE时，底板连接部的O形圈材质为FKM。

〈型号表示例1〉

GAB422N-2-6-AC100V

机种名称：GAB422(通电时闭型・集中供气型)

A 螺纹种类：NPT

B 口径：φ2

C 集成连数：6连

D 阀体・密封件材质组合

：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

E 线圈接线形式：直接引线型

F~H：无

I 额定电压：AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

〈型号表示例2〉

GAB422-3-0-000AS-AC100V

机种名称：GAB422(通电时闭型・集中供气型)

A 螺纹种类：Rc

B 口径：φ3

C 集成连数：仅执行部

D 阀体・密封件材质组合

：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

E 线圈接线形式：直接引线

F 手动装置(锁定式)：有

G 其他选择项：无

H 浪涌吸收器：带浪涌吸收器

I 额定电压：AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

⑤～⑪项填写的符号组合可制作对应。
无须⑥～⑧项的选择项时，无符号。

⑤ 线圈接线形式			⑥	⑦ 其他选择项			⑧	⑨ 额定电压				
内 容			(锁定式)	电缆接地			导线管		带浪涌吸收器	内 容		
				(船用电线管)			(电线管配管)					
				A-15a	A-15b	A-15c	CTC 19	G 1/2				
无符号	标准	直接引线型	A						S	AC 100V、AC 200V		
2E		带DIN端子箱 (G1/2)								AC 100V、AC 200V		
2G		带DIN端子箱 (Pg11)								DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V		
2H		DIN端子箱带小型指示灯 (Pg11)						H		AC 100V、AC 200V、DC 24V		
3A	选择项	开式 框架型	A				G	H	S	AC 100V、AC 200V		
3M					带HP端子箱 (G1/2)	D	E	F				DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
3N					HP端子箱带指示灯 (G1/2)							AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V
3I					带HP端子箱(相当于IP65) (G1/2)							AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
3J					HP端子箱带指示灯(相当于IP65) (G1/2)							AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V
4A		开式	导线	A				G	H	S	AC 100V、AC 200V	
4M	框架型	带HP端子箱 (G1/2)	D		E	F						
4N	(绝缘等级180(H))	HP端子箱带指示灯 (G1/2)										
5A	选择项	开式 框架型 (内置二 极管)	A				G	H		AC 100V、AC 200V		
5M					带HP端子箱 (G1/2)	D	E	F				
5N					HP端子箱带指示灯 (G1/2)							
5I					带HP端子箱(相当于IP65) (G1/2)							
5J					HP端子箱带指示灯(相当于IP65) (G1/2)							

⚠ 关于⑤～⑪项，请参阅下列注意事项。

无符号		● 直接引线300mm
2E 2G 2H		● DIN端子箱
3A 4A 5A		● 开式框架型 导线300m ● 4A (绝缘等级180(H)) ● 5A (内置二极管)
3M 3N 4M 4N 5M 5N		● 开式框架型HP端子箱 ● 4M、4N (绝缘等级180(H)) ● 5M、5N (内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J (内置二极管)

G H		● 导线管 ● G (CTC19) ● H (G1/2)
--------	--	------------------------------------

⚠ 型号选择时的注意事项

关于⑤项

※7：线圈接线形式标准产品无符号，有⑥、⑦、⑧时，⑤项中请填写00。
※8：5A、5M、5N、5I、5J是利用二极管将AC电压转换为DC的线圈。

关于⑦～⑧项

※9：⑨项为C、F、K、N时，无法安装手动装置(⑥项A)。
※10：⑦项请选择D、E、F、G、H其中之一。
※11：浪涌吸收器导线线圈时，附带出厂，带端子箱线圈时安装在端子箱内。
※12：二极管内置线圈及⑤项2H的DC24V线圈标准内置浪涌吸收器，无须再选择带浪涌吸收器S。
※13：作为防锈措施，进行热氧化处理(防锈涂装)，请咨询本公司。
选择手动装置选择项(A)时，不能进行热氧化处理。

关于⑨项

※14：AC100V线圈可在AC100V50/60Hz、AC110V60Hz时使用，AC200V线圈可在AC200V50/60Hz、AC220V60Hz时使用。
⑨项5A、5M、5N、5I、5J用线圈电压仅为AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz时使用。
※15：关于上述以外的电压，请咨询本公司。
※16：导线长度除了标准的300mm以外，还对应500mm、1000mm、2000mm、3000mm，请咨询本公司。

有关线圈选型详情，请参阅
第148页。


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

GAB422 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

内部结构及部件一览表

● GAB422执行部




编号	部件名称	材质	编号	部件名称	材质
1	静铁芯	SUS405相当・316L・304	8	阀体	C3771 (SCS13)
2	线圈	—			黄铜 (不锈钢)
3	动铁芯	SUS405相当			阀体和密封件材质组合
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag)			无符号・O・D・H・L・V・W时
5	密封件	NBR (FKM・EPDM・PTFE)	9	NO 阀	POM (PPS・SUS303・PFA)
6	O 形圈	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (尺寸: AS568-019)			…聚缩醛树脂
7	弹簧	SUS304			B・E・J・M・P・R 时
					…聚亚苯基硫醚树脂
					C・F・K・N 时
					…不锈钢・全氟烷氧基树脂

※ 仅执行部附带4个阀体安装螺钉和2个O形圈。 () 内为选择项

内部结构及部件一览表

● GAB422集成阀



编号	部件名称	材质		编号	部件名称	材质	
1	静铁芯	SUS405相当・316L・304	不锈钢	9	NO 阀	POM (PPS・SUS303・PFA)	阀体和密封件材质组合
2	线圈	—	—				无符号・O・D・H・L・V・W时…聚缩醛树脂
3	动铁芯	SUS405相当	不锈钢				B・E・J・M・P・R时…聚亚苯基磺醚树脂
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag)	铜 (阀体为不锈钢时为银)				C・F・K・N时…不锈钢・全氟烷氧基树脂
5	密封件	NBR(FKM・EPDM・PTFE)	NBR：丁腈橡胶 (FKM：氟橡胶) EPDM：乙丙橡胶 PTFE：四氟乙烯树脂	10	支架	SPCC	钢
6	O形圈	NBR(FKM・EPDM・PTFE) (尺寸：AS568-019)		11	接插件	C3604(SUS304)	黄铜(不锈钢)
7	弹簧	SUS304	不锈钢	12	底板	C3604(SUS303)	黄铜(不锈钢)
8	阀体	C3771(SCS13)	黄铜(不锈钢)	13	连接板	SPCC	钢

() 内为选择项


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

GAB422 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

外形尺寸图：集成阀

● 直接引线型
GAB422-1~7-2~10





连数	AA	BB	集成阀结构	连数	AA	BB	集成阀结构
2	106(122)	122(138)	2连×1	7	329(385)	345(401)	5连+2连
3	145(169)	161(185)	3连×1	8	368(432)	384(448)	5连+3连
4	212(244)	228(260)	2连×2	9	435(507)	451(523)	3连×3
5	223(263)	239(279)	5连×1	10	446(526)	462(542)	5连×2
6	290(338)	306(354)	3连×2	11连以上请与本公司协商。			

※1：集成阀构成是以2连、3连、5连为基本连接形式。
※2：()内尺寸为开式框架时的尺寸。
※3：GAB422系列的带DIN端子箱的DC电压规格时，为开式框架型的外形尺寸。
※4：配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

外形尺寸图：执行部

● 直接引线型
GAB422-1~7-□

● 安装执行部时的建议尺寸




■ 使用2个电磁阀执行部时的加工图。

选择项外形尺寸图

● 带DIN端子箱

GAB422-1~7-0~10-※ 2E
2G
2H




() 内尺寸为G1/2

电压	A	B	C	D
AC	23.5	65.5	54(53.5)	38
DC	28	72	60.5(60)	46


● 开式框架型+HP端子箱

GAB422-1~7-0~10-※ 3
5 M 4M
N 4N
J



● 开式框架型+导线管

GAB422-1~7-0~10-※ 3A G
4A H
5A




() 内尺寸为G1/2

※有关通用尺寸，请参阅第188页的直接引线型的外形尺寸图。


● 开式框架型导线型

GAB422-1~7-0~10-※ 3A
4A
5A




● DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)

GAB422-1~7-0~10-※ 2H H



● 手动装置(锁定式)

GAB422-1~7-0~10-※※※ A



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末



直动式3通电磁阀 单体阀
MULTILEX

AG31・AG41 Series

- 通用型
- 配管口径：Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8




详情请参阅
卷末。



JIS符号

- AG31・41：通用型



通用规格

项 目		标准规格		选择项规格	
使用流体		空气・低真空(1.33×10 ² Pa(abs))・水・煤油・油(50mm ² /s以下)		热水	蒸汽
工作压力差		MPa 0~1 (因型号不同而有别, 请参照各机种规格的最高工作压力差。)			
最高使用压力		MPa 1			
耐压力(水压)		MPa 25			
流体温度(注1)		℃ - 10~60	- 10~90		- 10~184
环境温度		℃ - 20~60	- 20~100		
绝缘等级		等级 130(B)		等级 180(H)	
环境		无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所			
阀结构		直动式提升结构			
阀座泄漏		cm ³ /min (ANR) 0.2以下(空气)	300以下(空气)		
安装方式		自由			
阀体・密封件材质		黄铜・丁腈橡胶		黄铜・乙丙烯橡胶	黄铜・PTFE

注1：不得冻结。

各机种规格

项 目 机种型号	配管 口径	通径 (mm)		最高工作压力差 (MPa)							额定电压	视在功率 (VA)				功耗 (W)		重量 (kg)
				空气		水・热水・煤油		油(50mm²/s)		蒸汽		保持时		启动时		AC	DC	
		TOP	BODY	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz		
AG31-01-1 -01-2 -02-1 -02-2	Rc1/8	1.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6 (0.5)	0.7	AC100V 50/60Hz ※7 AC200V 50/60Hz ※7 DC12V DC24V DC48V DC100V	14	11	20	16	6/4.2	11 (8.1)	0.36
		2.0	2.0	0.4	0.4 (0.35)	0.4	0.4	0.25	0.2 (0.15)	0.4								
	Rc1/4	1.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6 (0.5)	0.7								
		2.0	2.0	0.4	0.4 (0.35)	0.4	0.4	0.25	0.2 (0.15)	0.4								
AG41-02-1 -02-2 -03-1 -03-2	Rc1/4	2.0	2.0	1.0	0.7 (0.45)	1.0	0.7	0.4	0.3 (0.25)	1.0	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)	0.45	
		2.3	2.3	0.7	0.4 (0.25)	0.7	0.4	0.25	0.15 (0.1)	0.7							0.48	
	Rc3/8	2.0	2.0	1.0	0.7 (0.45)	1.0	0.7	0.4	0.3 (0.25)	1.0								
		2.3	2.3	0.7	0.4 (0.25)	0.7	0.4	0.25	0.15 (0.1)	0.7								

※1：上述型号表示到基本的配管口径(Rc)、通径为止。关于其他组合, 请参阅型号表示方法。

※2：内置二极管线圈的最高工作压力差, 请参照DC栏。

※3：电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。

※4：()内为带DIN端子箱的DC电压规格时, 从NC口加压时的最高工作压力差。

※5：连续通电使用时, 密封材料请使用氟橡胶。

※6：密封件材料为PTFE时, 无法进行NC口加压。

※7：AC100V(50/60Hz)在AC110V(60Hz)时也可使用。AC200V(50/60Hz)在AC220V(60Hz)下也可以使用。但是, 线圈接线形式5A、5M、5N、5I、5J除外。

选择项规格 (流体温度、环境温度、阀座泄漏)

密封件材质	氟橡胶		乙丙烯橡胶		PTFE	
线圈 (绝缘等级)	等级130(B)	等级180(H)	等级130(B)	等级180(H)	等级130(B)	等级180(H)
流体温度 (注1) °C	-10~60	-10~90	0~60 (注3)	0~90 (注3)	-10~60	-10~184
环境温度 °C	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)
阀座泄漏 cm ³ /min (ANR)	0.2以下 (空气)				300以下 (空气)	

注1：不得冻结。

注2：线圈接线形式为HP端子箱带指示灯时：为-20~80℃。

注3：流体为水，因此最低温度为0℃。

流量特性

机种型号	配管口径	通径 (mm)		流量特性					
		TOP	BODY	C[dm ³ /(s·bar)]		b		Cv值	
				TOP	BODY	TOP	BODY	TOP	BODY
AG31-01-1	Rc 1/8	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
-01-2		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
-02-1	Rc 1/4	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
-02-2		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
AG41-02-1	Rc 1/4	2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
-02-2		2.3	2.3	0.74	0.74	0.66	0.53	0.19	0.19
-03-1	Rc 3/8	2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
-03-2		2.3	2.3	0.74	0.74	0.66	0.53	0.19	0.19

※1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

AG31・41 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

型号表示方法

AG31-02-2-B3AAGBS-AC100V

AG41

机种型号

① 线圈接线形式 ② 其他选择项
③ 手动装置(锁定制) ④ 带浪涌吸收器
⑤ 安装板 ⑥ 额定电压

① 配管口径

② 口径

③ 阀体・密封件
材质构成
※1
※2
※3
※4
※5

						机种型号	
						AG31	AG41
符号	内 容	符号	内 容	符号	内 容		
A 配管口径							
01	Rc1/8	1G	G1/8	1N	1/8NPT	●	
02	Rc1/4	2G	G1/4	2N	1/4NPT	●	●
03	Rc3/8	3G	G3/8	3N	3/8NPT		●
B 口径							
		AG31		AG41			
		TOP	BODY	TOP	BODY		
1	φ1.5	φ1.5		φ2.0	φ2.0	●	●
2	φ2.0	φ2.0		φ2.3	φ2.3	●	●
C 阀体・密封件材质组合							
无符号	标准	阀体	密封件	处理	备注		
B	黄铜	丁腈橡胶	氟橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●
C		PTFE			空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●
V		氟橡胶			蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●
D		真空检查			低真空	●	●
E	不锈钢	丁腈橡胶	氟橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●
F		PTFE			空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●
W		氟橡胶			蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●
H		真空检查			低真空	●	●
J	黄铜	丁腈橡胶	乙丙橡胶	禁油处理	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●
K		氟橡胶			空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●
P		PTFE			蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●
L		乙丙橡胶			热水(最高90℃ ※2)	●	●
M	不锈钢	丁腈橡胶	氟橡胶	禁油处理	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●
N		PTFE			空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●
R		乙丙橡胶			蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●
					热水(最高90℃ ※2)	●	●
材质构成的参考请参阅卷头39。							
D~I							
关于线圈接线形式・其他选择项・电压等，请参阅第193页。							

〈型号表示例1〉

AG31-02-1-AC100V

机种名称：AG31

① 配管口径：Rc1/4
② 口径：TOP-φ1.5、BODY-φ1.5
③ 阀体・密封件材质组合：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶
④ 线圈接线形式：直接引线型
⑤~⑥：无
⑦ 额定电压：AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

〈型号表示例2〉

AG41-03-2-000ABS-AC100V

机种名称：AG41

① 配管口径：Rc3/8
② 口径：TOP-φ2.3、BODY-φ2.3
③ 阀体・密封件材质组合：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶
④ 线圈接线形式：直接引线型
⑤ 手动装置(锁定制)：有
⑥ 安装板：带安装板
⑦ 其他选择项：无
⑧ 浪涌吸收器：带浪涌吸收器
⑨ 额定电压：AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

型号选择时的注意事项

关于C项

※1：标准品无符号标注，有D、E、F、G、H时，C项中请填写O。
※2：C项：选择4A、4M、4N时。
※3：乙丙橡胶密封件的组合(C项P.R)，流体为空气时不能使用。(压缩空气中含有油分，因乙丙橡胶无耐油性。)
※4：选择项符号：V、W时，将以“泄漏量：1.33×10⁻⁶Pa・m³/S以下”实施真空检查。
※5：密封PTFE时，套管部的O形圈材质为FKM。

①～④项，选择项符号组合都可制作对应。
无须⑤～⑧项的选择项时，无符号。

① 线圈接线形式		⑤	⑥	⑦ 其他选择项			⑧	⑨ 额定电压
内 容		(手动装置 (锁定式))	安装板	电缆接地 (船用电线管)			导线管 (电线管配管)	内 容
				A-15a	A-15b	A-15c	CTC 19	G 1/2
无符号	直接引线型							
2E	带DIN端子箱 (G1/2)	A	B					S
2G	带DIN端子箱 (Pg11)							
2H	DIN端子箱带小型指示灯 (Pg11)							
3A	开式 框架型	A	B				G	H
3M								
3N				D	E	F		S
3I								
3J								
4A	开式	A	B				G	H
4M	框架型			D	E	F		
4N	(绝缘等级180(H))							
5A	开式 框架型 (内置二 极管)	A	B				G	H
5M								
5N				D	E	F		
5I								
5J								

有关①～④项，请参阅下列注意事项。

无符号		● 直接引线300mm
2E 2G 2H		● DIN端子箱
3A 4A 5A		● 开式框架型 导线300mm ● 4A (绝缘等级180(H)) ● 5A (内置二极管)
3M 3N 4M 4N 5M 5N		● 开式框架型HP端子箱 ● 4M、4N (绝缘等级180(H)) ● 5M、5N (内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J (内置二极管)

G H		● 导线管 ● G (CTC19) ● H (G1/2)
--------	--	------------------------------------

型号选择时的注意事项

关于①项

- ※6：线圈接线形式标准产品无符号，有⑤、⑥、⑦、⑧时，①项中请填写00。
- ※7：5A、5M、5N、5I、5J是利用二极管将AC电压转换为DC的线圈。
- ※8：AG41还对蒸汽用的DC线圈，请咨询本公司。

关于⑤～⑧项

- ※9：①项为C、F、K、N、V、W时，无法安装手动装置(⑤项A)。
- ※10：①项请选择D、E、F、G、H其中之一。
- ※11：浪涌吸收器导线线圈时，附带出厂，带端子箱线圈时安装在端子箱内。
- ※12：二极管内置线圈及①项2H的DC24V线圈标准内置浪涌吸收器，无须再选择浪涌吸收器S。
- ※13：作为防锈措施，进行热氧化处理(防锈涂装)，请咨询本公司。
选择手动装置选择项(A)时，不能进行热氧化处理。

关于⑨项

- ※14：AC100V线圈可在AC100V50/60Hz、AC110V60Hz时使用，AC200V线圈可在AC200V50/60Hz、AC220V60Hz时使用。
①项5A、5M、5N、5I、5J用线圈电压仅为AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz时使用。
- ※15：上述以外的电压请咨询本公司。
- ※16：导线长度除了标准的300mm以外，还对500mm、1000mm、2000mm、3000mm，请咨询本公司。

有关线圈选型详情，请参阅
第148页。


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥
空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用
相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命
科学
燃气
自动
洒水
室外
专用
特殊
流体
接单
生产品
卷末

AG31・41 Series

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- 干燥
空气用
- EX防爆型
- 防爆型
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用
相关
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G
- 其他阀
- SWD・MWD
- 集尘用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- 生命科学
- 燃气
- 自动洒水
- 室外专用
- 特殊流体
- 接单
生产品
- 卷末

内部结构及部件一览表

● AG31・41系列




编号	部件名称	材质
1	套管	C3604 (SUS303) 黄铜 (不锈钢)
2	线圈	—
3	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1 不锈钢
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag) 铜 (阀体为不锈钢时为银)
5	动铁芯	SUS405相当 不锈钢
6	密封件	NBR (FKM・EPDM・PTFE) NBR：丁腈橡胶 FKM：氟橡胶
7	O形圈	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (AS568・O19) EPDM：乙丙橡胶 PTFE：四氟乙烯树脂
8	动铁芯弹簧	SUS304 不锈钢
9	阀体	C3771 (SUS303) 黄铜 (不锈钢)

※1：阀体・密封件材质组合符号除无符号和H以外：SUS405相当・316L・430
※2：() 内为选择项

外形尺寸图：AG31系列

● 直接引线型
AG31-01・02-1~2



<参考>如JIS符号的流向所示，为可从3个配管连接口中的任意一个加压的机型，通常2个口径(TOP,BODY)为相同数值且额定压力相同。
非通电时：COM→NO或NO→COM
通电时：COM→NC或NC→COM

注1 配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

※导线长度300mm


选择项外形尺寸图：AG31系列



※有关通用尺寸，请参阅第194页的直接引线型的外形尺寸图。

● 带DIN端子箱

AG31-01・02-1~2-※ 2E
2G
2H




()内尺寸为G1/2

电压	A	B	C
AC	20	62	50.5(50)
DC	21	63.5	52(51.5)


● 开式框架型

AG31-01・02-1~2-※ 3A
4A
5A




● 开式框架型+带HP端子箱

AG31-01・02-1~2-※ 3M
5N
4J 4M
4N




● DIN端子箱带小型指示灯+导线管(G1/2)

AG31-01・02-1~2-※ 2H H



● 开式框架型+导线管


AG31-01・02-1~2-※ 3A
4A
5A G
H



()内尺寸为G1/2

● 不锈钢阀体+直接引线型


AG31-01・02-1~2-D・E・F・R・W・L・M・N



● 手动装置(锁定式)

AG31-01・02-1~2-※※※ A


图示为黄铜阀体时。



()内尺寸为不锈钢阀体时的数值。

● 安装板

AG31-01・02-1~2-※※※ B



安装板型号	适用機種
AG3-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.1)	●AG31所有系列

※材质：钢、镀锌处理


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

外形尺寸图：AG41系列



- 直接引线型
AG41-02・03-1~2



＜参考＞如JIS符号的流向所示，为可从3个配管连接口中的任意一个加压的机种，通常2个通路(TOP,BODY)为相同数值且额定压力相同。
非通电时：COM→NO或NO→COM
通电时：COM→NC或NC→COM

注1 配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

型号	A	B	C	D	E
AG41-02-1~2	36	28	11	68	99.5
AG41-03-1~2	40	28	12	71	106


选择项外形尺寸图：AG41系列



※有关通用尺寸，请参阅上述的直接引线型的外形尺寸图。

- 带DIN端子箱
AG41-02・03-1~2-※

2E
2G
2H




〈 〉内尺寸为Rc3/8 ()内尺寸为G1/2

电压	F	G	H
AC	23.5	65.5	54(53.5)
DC	23.5	66	54.5(54)

- 开式框架型导线型
AG41-02・03-1~2-※

3A
4A
5A



型号	D	E
AG41-02-1~2-※※A	52	99.5
AG41-03-1~2-※※A	55	106

选择项外形尺寸图：AG41系列




※有关通用尺寸，请参阅第196页的直接引线型的外形尺寸图。

● 开式框架型+HP端子箱

AG41-02・03-1~2-※


3M
5N
—J
4M
4N



● 开式框架型+导线管

AG41-02・03-1~2-※


3A
4A
5A
G
H



● 手动装置(锁定式)

AG41-02・03-1~2-※※※A

图示为黄铜阀体时。




型号	A	B	K
AG41-02-1~2-※※※A	36(φ37.5)	38	19.5
AG41-03-1~2-※※※A	40(φ45.0)	40	22.5

()内尺寸为不锈钢阀体时的数值。

● DIN端子箱带小型指示灯+导线管(G1/2)


AG41-02・03-1~2-※

2H
H



● 不锈钢阀体+直接引线型


AG41-02・03-1~7-D・E・F・R・W・L・M・N



型号	A	C	D	E
AG41-02-1~2-※	φ37.5	11	68	99.5
AG41-03-1~2-※	φ45	12	71	106

● 安装板

AG41-02・03-1~2-※※※B




()内尺寸为安装板No.2

安装板型号	适用機種
AG4-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.1)	●AG41-02・03-1~2系列 ●不锈钢本体 AG41-02-1~2-D・E・F・L・M・N・R・W
AG4-GE-100159-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.2)	●不锈钢本体 AG41-03-1~2-D・E・F・L・M・N・R・W

※材质：钢、镀锌处理

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末



直动式3通电磁阀 集成阀・执行部
MULTILEX

GAG31※・GAG35※,GAG41※・GAG45※ Series

- 通用型
- 集中供气・单独排气型、集中供气・分流型




详情请参阅
卷末。




集成阀回路结构

- GAG31※・41※
(集中供气・单独排气型)



- GAG35※・45※
(集中供气・分流型)



通用规格

项 目		标准规格		选择项规格	
使用流体		空气・低真空(1.33×10 ² Pa(abs))・水・煤油・油(50mm ² /s以下)		热水	蒸汽
工作压力差		MPa	0~1 (因型号不同而有别, 请参照各机种规格的最高工作压力差。)		
最高使用压力		MPa	1		
耐压力(水压)		MPa	10		
流体温度(注1)		℃	-10~60	-10~90	-10~184
环境温度		℃	-20~60	-20~100	
绝缘等级			等级130(B)	等级180(H)	
环境		无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所			
阀结构		直动式提升结构			
阀座泄漏		cm ³ /min(ANR)	0.2以下(空气)		300以下(空气)
安装方式		自由			
阀体・密封件材质		黄铜・丁腈橡胶		黄铜・乙丙烯橡胶	黄铜・PTFE

注1: 不得冻结。

各机种规格

项 目 机种型号	NO口 配管口径	通径 (mm)		最高工作压力差 (MPa)							额定电压	视在功率 (VA)				功耗 (W)	
				空气		水・热水・煤油		油(50mm ² /s)		蒸汽		保持时		启动时		AC	DC
		TOP	BODY	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz	DC
GAG311-1	Rc1/8	1.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6 (0.5)	0.7	AC100V 50/60Hz ※8	14	11	20	16	6/4.2	11 (8.1)
351-2		2.0	2.0	0.4	0.4 (0.35)	0.4	0.4	0.25	0.2 (0.15)	0.4							
GAG312-1	Rc1/4	1.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6 (0.5)	0.7	AC200V 50/60Hz ※8	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)
352-2		2.0	2.0	0.4	0.4 (0.35)	0.4	0.4	0.25	0.2 (0.15)	0.4							
GAG412-1	Rc1/4	2.0	2.0	1.0	0.7 (0.45)	1.0	0.7	0.4	0.3 (0.25)	1.0	DC12V DC24V DC48V DC100V	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)
452-2		2.3	2.3	0.7	0.4 (0.25)	0.7	0.4	0.25	0.15 (0.1)	0.7							
GAG413-1	Rc3/8	2.0	2.0	1.0	0.7 (0.45)	1.0	0.7	0.4	0.3 (0.25)	1.0	DC12V DC24V DC48V DC100V	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)
453-2		2.3	2.3	0.7	0.4 (0.25)	0.7	0.4	0.25	0.15 (0.1)	0.7							

※1: 上述型号表示到基本的NO口配管口径(Rc)、通径为止。关于其他组合, 请参阅型号表示方法。

※2: 关于A口・C口的配管口径, 请参阅型号表示方法(第200页)和外形尺寸(第204页)。

※3: 内置二极管线圈的最高工作压力差, 请参照DC栏。

※4: 电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。

※5: () 内为带DIN端子箱的DC电压规格时, 从NC口加压时的最高工作压力。

※6: 连续通电使用时, 密封件材料请使用氟橡胶。

※7: 密封件材料为PTFE时, 无法进行NO口加压。

※8: AC100V(50/60Hz)在AC110V(60Hz)时也可使用。AC200V(50/60Hz)在AC220V(60Hz)下也可以使用。但是, 线圈接线形式5A、5M、5N、5I、5J除外。

重量

机种型号	重量(kg)									
	仅执行部	2连	3连	4连	5连	6连	7连	8连	9连	10连
GAG31※ GAG35※	0.35	1.4	2.0	2.8	3.2	4.0	4.6	5.2	6.1	6.4
GAG412 GAG452	0.44	1.6	2.3	3.2	3.7	4.6	5.3	6.0	6.9	7.3
GAG413 GAG453	0.45	1.6	2.3	3.2	3.7	4.6	5.3	6.0	7.0	7.4

选择项规格 (流体温度、环境温度、阀座泄漏)

密封件材质	氟橡胶		乙丙烯橡胶		PTFE	
线圈 (绝缘等级)	等级130(B)	等级180(H)	等级130(B)	等级180(H)	等级130(B)	等级180(H)
流体温度(注1) °C	-10~60	-10~90	0~60(注3)	0~90(注3)	-10~60	-10~184
环境温度 °C	-20~60	-20~100(注2)	-20~60	-20~100(注2)	-20~60	-20~100(注2)
阀座泄漏 cm ³ /min(ANR)	0.2以下(空气)				300以下(空气)	

注1：不得冻结。
注2：线圈接线形式为HP端子箱带指示灯时：为-20~80℃。
注3：流体为水，因此最低温度为0℃。

流量特性

机种型号	配管口径	通径(mm)		流量特性					
		TOP	BODY	C[dm ³ /(s·bar)]		b		Cv值	
				TOP	BODY	TOP	BODY	TOP	BODY
GAG311-1	Rc 1/8	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
-2		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
GAG312-1	Rc 1/4	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
-2		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
GAG412-1	Rc 1/4	2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
-2		2.3	2.3	0.74	0.74	0.66	0.53	0.19	0.19
GAG413-1	Rc 3/8	2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
-2		2.3	2.3	0.74	0.74	0.66	0.53	0.19	0.19

※1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

GAG31※・35※・41※・45※ Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

型号表示方法

● 集中供气・单独排气型
(C口加压)

GAG31 1 - 1 - 7 - 0 3A A G S - AC100V

● 集中供气・分流型
(C口加压)

GAG35

● 集中供气・单独排气型
(C口加压)

GAG41

● 集中供气・分流型
(C口加压)

GAG45

机种型号



F 线圈接线形式 ① 带浪涌吸收器

G 手动装置(锁定式)

J 额定电压

H 其他选择项

符号		内 容			
A NO口配管口径					
1	1/8			●	
2	1/4			●	●
3	3/8				●
B 螺纹种类					
无符号	Rc			●	●
G	G			●	●
N	NPT			●	●
C 口径					
	GAG3※※		GAG4※※		
	TOP	BODY	TOP	BODY	
1	φ1.5	φ1.5	φ2.0	φ2.0	●
2	φ2.0	φ2.0	φ2.3	φ2.3	●
D 集成连数					
2	2连				
5	5			●	●
10	10连				
0	仅执行部			●	●
E 阀体・密封件材质组合					
	阀体	密封件	处理	备注	
无符号	黄铜	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●
B		氟橡胶一		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)	●
C		PTFE		蒸汽(最高184℃ ※4)	●
D	不锈钢	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●
E		氟橡胶一		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)	●
F		PTFE		蒸汽(最高184℃ ※4)	●
H	黄铜	丁腈橡胶	禁油处理	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●
J		氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)	●
K		PTFE		蒸汽(最高184℃ ※4)	●
P	不锈钢	乙丙烯橡胶		热水(最高90℃ ※4)	●
L		丁腈橡胶	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	
M		氟橡胶	空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)	●	
N		PTFE	蒸汽(最高184℃ ※4)	●	
R		乙丙烯橡胶	热水(最高90℃ ※4)	●	
材质构成的参考请参阅卷头39。					

<型号表示例1>

GAG311-1-4-AC200V

机种名称: GAG311(集中供气・个别供气型C口加压)

A NO口配管口径 : 1/8
B 螺纹种类 : Rc
C 口径 : TOP-φ1.5、BODY-φ1.5
D 集成连数 : 4连
E 阀体・密封件材质组合 : 阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

F 线圈接线形式 : 直接引线型
G~J : 无
J 额定电压 : AC 200V 50/60Hz、AC 220V 60Hz

<型号表示例2>

GAG352G-2-7-000AS-AC200V

机种名称: GAG352(集中供气・分流型C口加压)

A NO口配管口径 : 1/4
B 螺纹种类 : G
C 口径 : TOP-φ2.0、BODY-φ2.0
D 集成连数 : 7连
E 阀体・密封件材质组合 : 阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

F 线圈接线形式 : 直接引线型
G 手动装置(锁定式) : 有
H 其他选择项 : 无
I 浪涌吸收器 : 带浪涌吸收器
J 额定电压 : AC 200V 50/60Hz、AC 220V 60Hz

上表内的●标记的组合可制作对应。

型号选择时的注意事项

※1: 也可只订购遮蔽板和底板, 请咨询本公司。

关于D~E项

※2: 集成连数11连以上, 请与本公司协商。

※3: 标准产品无符号, 有(F)、(G)、(H)、(I)时, (E)项中请填写O。

※4: (E)项: 选择4A、4M、4N时。

※5: 乙丙橡胶密封件的组合((E)项P.R), 流体为空气时不能使用。(压缩空气中含油分, 因乙丙橡胶无耐油性。)

※6: 密封件PTFE时, 套管部和底板连接部的O形圈材质为FKM。

关于线圈接线形式・其他选择项・电压等, 请参阅第201页。

材质构成的参考请参阅卷头39。

Ⓕ～Ⓖ项填写的符号组合可制作对应。
无须Ⓖ～Ⓖ项的选择项时，无符号。

F 线圈接线形式			G	H 其他选择项				I	J 额定电压	
内 容			手动装置 (锁定式)	电缆接地			导线管		带浪涌吸收器	内 容
				(船用电缆管)			(电线管配管)			
				A-15a	A-15b	A-15c	CTC 19	G 1/2		
无符号	标准	直接引线	A						S	AC 100V、AC 200V
2E		带DIN端子箱 (G1/2)								AC 100V、AC 200V
2G		带DIN端子箱 (Pg11)								DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
2H		DIN端子箱带小型指示灯 (Pg11)								AC 100V、AC 200V、DC 24V
3A	选择项	开式 框架型	A	D E F			G	H	S	AC 100V、AC 200V
3M										DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
3N										AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V
3I										AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
3J										AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V
4A		开式 导线	A	D E F			G	H	S	AC 100V、AC 200V
4M		带HP端子箱 (G1/2)								
4N		HP端子箱带指示灯 (G1/2)								
5A	选择项	开式 框架型 (内置二 极管)	A	D E F			G	H		AC 100V、AC 200V
5M										
5N										
5I										
5J										

⚠ 有关Ⓕ～Ⓖ项，请参阅下列注意事项。

无符号		● 直接引线300mm
2E 2G 2H		● DIN端子箱
3A 4A 5A		● 开式框架型 导线300mm ● 4A (绝缘等级180 (H)) ● 5A (内置二极管)
3M 3N 4M 4N 5M 5N		● 开式框架型HP端子箱 ● 4M、4N (绝缘等级180 (H)) ● 5M、5N (内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J (内置二极管)

G H		● 导线管 ● G (CTC19) ● H (G1/2)
--------	--	------------------------------------

⚠ 型号选择时的注意事项

关于Ⓕ项

- ※7：线圈接线形式标准产品无符号，有Ⓖ、Ⓖ、Ⓖ时，Ⓕ项中请填写00。
※8：5A、5M、5N、5I、5J是利用二极管将AC电压转换为DC的线圈。
※9：GAG4※※还对蒸汽用的DC线圈，请咨询本公司。

关于Ⓖ～Ⓖ项

- ※10：Ⓖ项为C、F、K、N时，无法安装手动装置(Ⓖ项A)。
※11：Ⓖ项请选择D、E、F、G、H其中之一。
※12：浪涌吸收器导线线圈时，附带出厂，带端子箱线圈时安装在端子箱内。
※13：二极管内置线圈及Ⓖ项2H的DC24V线圈标准内置浪涌吸收器，无须再选择带浪涌吸收器S。
※14：作为防锈措施，进行热氧化处理(防锈涂装)，请咨询本公司。
选择手动装置选择项(A)时，不能进行热氧化处理。

关于Ⓖ项

- ※15：AC100V线圈可在AC100V50/60Hz、AC110V60Hz时使用，AC200V线圈可在AC200V50/60Hz、AC220V60Hz时使用。
Ⓖ项5A、5M、5N、5I、5J用线圈电压仅为AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz时使用。
※16：关于上述以外的电压，请咨询本公司。
※17：导线长度除了标准的300mm以外，还对应500mm、1000mm、2000mm、3000mm，请咨询本公司。

有关线圈选型详情，请参阅第148页。


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

GAG31※・35※・41※・45※ Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

内部结构及部件一览表

● GAG31※・GAG35※・GAG41※・GAG45※ 执行部




编号	部件名称	材质
1	套管	C3604 (SUS303) 黄铜 (不锈钢)
2	线圈	—
3	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1 不锈钢
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag) 铜 (阀体为不锈钢时为银)
5	动铁芯	SUS405相当 不锈钢
6	密封件	NBR (FKM・EPDM・PTFE) NBR: 丁腈橡胶 FKM: 氟橡胶 EPDM: 乙丙橡胶 PTFE: 四氟乙烯树脂
7	O形圈	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (尺寸: AS568-019)
8	动铁芯弹簧	SUS304 不锈钢
9	阀体	C3771 (SCS13) 黄铜 (不锈钢)

※1: 阀体・密封件材质组合符号除无符号和H以外: SUS405相当・316L・430
※2: () 内为选择项
※3: 仅执行部附带4个阀体安装螺钉和2个O形圈。

内部结构及部件一览表

● GAG31※・GAG35※・GAG41※・GAG45※ 集成阀



编号	部件名称	材质	
1	套管	C3604 (SUS303)	黄铜 (不锈钢)
2	线圈	—	—
3	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1	不锈钢
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag)	铜 (阀体为不锈钢时为银)
5	动铁芯	SUS405相当	不锈钢
6	密封件	NBR (FKM・EPDM・PTFE)	NBR：丁腈橡胶 FKM：氟橡胶 EPDM：乙丙橡胶 PTFE：四氟乙烯树脂
7	O形圈	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (尺寸：AS568-019)	
8	动铁芯弹簧	SUS304	不锈钢
9	阀体	C3771 (SCS13)	黄铜 (不锈钢)
10	支架	SPCC	钢
11	接插件	C3604 (SUS304)	黄铜 (不锈钢)
12	底板	C3604 (SUS303)	黄铜 (不锈钢)
13	连接板	SPCC	钢

※1：阀体・密封件材质组合符号除无符号和H以外：SUS405相当・316L・430


※2：()内为选择项

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

GAG31※・35※・41※・45※ Series

外形尺寸图：GAG31※・GAG35※系列

● 集成阀(直接引线型)
GAG3※※-1~2-2~10





连数	AA	BB	集成阀结构	连数	AA	BB	集成阀结构
2	106	122	2连×1	7	329	345	5连+2连
3	145	161	3连×1	8	368	384	5连+3连
4	212	228	2连×2	9	435	451	3连×3
5	223	239	5连×1	10	446	462	5连×2
6	290	306	3连×2	11连以上请与本公司协商。			


※1：集成阀构成是以2连、3连、5连为基本连接形式。
※2：配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

● 执行部(直接引线型)
GAG3※※-1~2-□

● 安装执行部时的建议尺寸



■ 使用2个电磁阀执行部时的加工图。




选择项外形尺寸图：GAG31※・GAG35※



※有关通用尺寸，请参阅第204页的直接引线型的外形尺寸图。

● 带DIN端子箱

GAG3※※-1~2-0~10-※
2E
2G
2H




()内尺寸为G1/2

电压	A	B	C
AC	20	62	50.5(50)
DC	21	63.5	52(51.5)


● 开式框架型导线型

GAG3※※-1~2-0~10-※
3A
4A
5A




● 开式框架型+带HP端子箱

GAG3※※-1~2-0~10-※
3M
5N
4J
4M
4N




● DIN端子箱带小型指示灯+导线管(G1/2)

GAG3※※-1~2-0~10-※
2H
H



● 开式框架型+导线管


GAG3※※-1~2-0~10-※
3A
4A
5A
G
H



()内尺寸为G1/2

● 手动装置(锁定式)

GAG3※※-1~2-0~10-※※※
A



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末


GAG31※・35※・41※・45※ Series



外形尺寸图：GAG41※・45※系列

● 集成阀(直接引线型)

GAG4※※-1~2-2~10



型号	A
GAG412・452-1~2	120.5
GAG413・453-1~2	124

连数	AA	BB	集成阀结构	连数	AA	BB	集成阀结构
2	106(122)	122(138)	2连×1	7	329(385)	345(401)	5连+2连
3	145(169)	161(185)	3连×1	8	368(432)	384(448)	5连+3连
4	212(244)	228(260)	2连×2	9	435(507)	451(523)	3连×3
5	223(263)	239(279)	5连×1	10	446(526)	462(542)	5连×2
6	290(338)	306(354)	3连×2	11连以上请与本公司协商。			



※1：集成阀构成是以2连、3连、5连为基本连接形式。

※2: ()内尺寸为开式框架型时的尺寸。

※3：配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。


● 执行部(直接引线型)

GAG4※※-1~2-0



■ 使用2个电磁阀执行部时的加工图。

※导线长度300mm



型号	B
GAG412・452-1~2	86.5
GAG413・453-1~2	90


选择项外形尺寸图：GAG41※・45※系列



※有关通用尺寸，请参阅第206页的直接引线型的外形尺寸图。

● 带DIN端子箱

GAG4※※-1~2-0~10-※ 2E
2G
2H




()内尺寸为G1/2 < >内尺寸为Rc3/8

电压	C	D	E
AC	23.5	65.5	54(53.5)
DC	23.5	66	54.5(54)


● 开式框架型导线型

GAG4※※-1~2-0~10-※ 3A
4A
5A




● 开式框架型+带HP端子箱

GAG4※※-1~2-0~10-※ 3M
5N
I
J 4M
4N




● DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)

GAG4※※-1~2-0~10-※ 2H H



● 开式框架型+导线管


GAG4※※-1~2-0~10-※ 3A
4A
5A G
H



()内尺寸为G1/2

● 手动装置(锁定式)

GAG4※※-1~2-0~10-※※※ A



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末



直动式3通电磁阀 单体阀
MULTILEX


AG33・AG43 Series

- NC加压型
- 配管口径：Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8



JIS符号

- AG33・43：NC加压型



通用规格

项 目		标准规格		选择项规格	
使用流体		空气·低真空(1.33×10 ² Pa(abs))·水·煤油·油(50mm ² /s以下)		温水	蒸汽
工作压力差		MPa	0~1 (因型号不同而有区别, 请参照各机种规格的最高工作压力差。)		
最高使用压力		MPa	1		
耐压力(水压)		MPa	25		
流体温度(注1)		℃	-10~60	-10~90	-10~184
环境温度		℃	-20~60	-20~100	
绝缘等级			等级130(B)	等级180(H)	
环境			无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所		
阀结构			直动式提升结构		
阀座泄漏		cm ³ /min(ANR)	0.2以下(空气)		300以下(空气)
安装方式			自由		
阀体·密封件材质			黄铜·丁腈橡胶	黄铜·乙丙烯橡胶	黄铜·PTFE

注1：不得冻结。

各机种规格

项 目 机种型号	配管 口径	通径 (mm)		最高工作压力差(MPa)							额定电压	视在功率(VA)				功耗(W)		重量 (kg)
				空气		水・热水・煤油		油(50mm ² /s)		蒸汽		保持时		启动时		AC	DC	
		TOP	BODY	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz		
AG33-01-1 -01-2 -02-1 -02-2	Rc1/8	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	AC100V 50/60Hz ※6	14	11	20	16	6/4.2	11 (8.1)	0.36
		2.0	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7								
	Rc1/4	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	AC200V 50/60Hz ※6	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)	0.45
		2.0	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7								
AG43-02-4 -02-5 -03-4 -03-5	Rc1/4	3.0	3.0	0.7	0.7 (0.55)	0.7	0.7 (0.55)	0.7	0.7 (0.55)	0.7	DC12V DC24V DC48V DC100V	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)	0.48
		3.5	3.0	0.4	0.4 (0.25)	0.4	0.4 (0.25)	0.4	0.4 (0.25)	0.4								
	Rc3/8	3.0	3.0	0.7	0.7 (0.55)	0.7	0.7 (0.55)	0.7	0.7 (0.55)	0.7								
		3.5	3.0	0.4	0.4 (0.25)	0.4	0.4 (0.25)	0.4	0.4 (0.25)	0.4								

※1：上述型号表示基本的配管口径(Rc)、通径。关于其他组合, 请参阅型号表示方法。

※2：内置二极管线圈的最高工作压力差, 请参照DC栏。

※3：电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。

※4：()内为带DIN端子箱的DC电压规格时的值。

※5：真空使用时, 请在NO口侧抽真空。

※6：AC100V(50/60Hz)在AC110V(60Hz)时也可使用。AC200V(50/60Hz)在AC220V(60Hz)下也可以使用。但是, 线圈接线形式5A、5M、5N、5I、5J除外。

选择项规格 (流体温度、环境温度、阀座泄漏)

密封件材质	氟橡胶		乙丙烯橡胶		PTFE	
线圈 (绝缘等级)	等级 130 (B)	等级 180 (H)	等级 130 (B)	等级 180 (H)	等级 130 (B)	等级 180 (H)
流体温度 (注1)	℃ -10~60	-10~90	0~60 (注3)	0~90 (注3)	-10~60	-10~184
环境温度	℃ -20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)
阀座泄漏	cm ³ /min (ANR) 0.2以下 (空气)				300以下 (空气)	

注1：不得冻结。
注2：线圈接线形式为HP端子箱带指示灯时：为-20~80℃。
注3：流体为水，因此最低温度为0℃。

流量特性

机种型号	配管口径	通径 (mm)		流量特性					
		TOP	BODY	C [dm ³ /(s・bar)]		b		Cv值	
				TOP	BODY	TOP	BODY	TOP	BODY
AG33-01-1	Rc 1/8	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
-01-2		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
-02-1	Rc 1/4	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
-02-2		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
AG43-02-4	Rc 1/4	3.0	3.0	1.1	1.1	0.72	0.52	0.31	0.31
-02-5		3.5	3.0	1.5	1.1	0.62	0.52	0.40	0.31
-03-4	Rc 3/8	3.0	3.0	1.1	1.1	0.72	0.52	0.31	0.31
-03-5		3.5	3.0	1.5	1.1	0.62	0.52	0.40	0.31

※1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

AG33・43 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MW
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

型号表示方法

AG33-02-2-H2GA-B-AC100V

AG43

机种型号

A 配管口径

B 口径

C 阀体・密封件
材质构成
※1
※2
※3
※4

D 线圈接线形式 G 其他选择项
E 手动装置(锁定式) H 带浪涌吸收器
F 安装板 I 额定电压

机种型号

AG33 AG43

符号	内容	符号	内容	符号	内容		
A 配管口径							
01	Rc1/8	1G	G 1/8	1N	1/8NPT	●	
02	Rc1/4	2G	G 1/4	2N	1/4NPT	●	●
03	Rc3/8	3G	G 3/8	3N	3/8NPT		●

B 口径							
AG33			AG43				
	TOP	BODY	TOP	BODY			
1	φ1.5	φ1.5	—	—	●		
2	φ2.0	φ2.0	—	—	●		
4	—	—	φ3.0	φ3.0		●	
5	—	—	φ3.5	φ3.0		●	

C 阀体・密封件材质组合							
		阀体	密封件	处理	备注		
无符号	标准	黄铜	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●
B			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●
C			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●
D		不锈钢	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●
E			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●
F			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●
H		黄铜	丁腈橡胶	禁油处理	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●
J			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●
K			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●
P			乙丙橡胶		热水(最高90℃ ※2)	●	●
L		不锈钢	丁腈橡胶		空气・水・低真空・煤油(最高60℃)	●	●
M			氟橡胶		空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)	●	●
N			PTFE		蒸汽(最高184℃ ※2)	●	●
R			乙丙橡胶		热水(最高90℃ ※2)	●	●

材质构成的参考请参阅卷头39。

D~I
关于线圈接线形式・其他选择项・电压等，请参阅下第211页。

上表内的●标记的组合可制作对应。

〈型号表示例1〉

AG33-02-1-AC100V

机种名称：AG33

A 配管口径：Rc1/4
B 口径：TOP-φ1.5、BODY-φ1.5
C 阀体・密封件材质组合

：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

D 线圈接线形式：直接引线型

E~H：无

I 额定电压：AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

〈型号表示例2〉

AG43-03-4-000ABS-AC100V

机种名称：AG43

A 配管口径：Rc 3/8

B 口径：TOP-φ3.0、BODY-φ3.0

C 阀体・密封件材质组合

：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

D 线圈接线形式：直接引线型

E 手动装置(锁定式)：有

F 安装板：带安装板

G 其他选择项：无

H 浪涌吸收器：带浪涌吸收器

I 额定电压：AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

型号选择时的注意事项

关于C项

※1：标准品无符号标注，有D、E、F、G、H时，C项中请填写0。

※2：C项：选择4A、4M、4N时。

※3：乙丙橡胶密封件的组合(C项P.R)，流体为空气时不能使用。(压缩空气中含有油分，因乙丙橡胶无耐油性。)

※4：密封件PTFE时，套管部的O形圈材质为FKM。

④～①项，选择项符号组合都可制作对应。
无须⑤～⑧项的选择项时，无符号。

④ 线圈接线形式			⑤	⑥	⑦ 其他选择项			⑧	⑨ 额定电压				
内 容			(锁定式)	手 动 装 置	安 装 板	电缆接地			导线管		带 浪 涌 吸 收 器	内 容	
						(船用电线管)			(电线管配管)				
						A-15a	A-15b	A-15c	CTC 19	G 1/2			
无符号	标 准	直接引线	A		B						S	AC 100V、AC 200V	
2E	带DIN端子箱 (G1/2)	AC 100V、AC 200V											
2G		DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V											
2H		AC 100V、AC 200V、DC 24V											
3A	开式 框架型	导线 (相当于IP65)	A	B				G	H	AC 100V、AC 200V			
3M		带HP端子箱 (G1/2)						D	E	F		S	DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
3N		HP端子箱带指示灯 (G1/2)											AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V
3I		带HP端子箱 (相当于IP65) (G1/2)											AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
3J		HP端子箱带指示灯 (相当于IP65) (G1/2)											AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V
4A	开式	导线	A	B				G	H	S	AC 100V、AC 200V		
4M	框架型	带HP端子箱 (G1/2)						D	E	F			
4N	(绝缘等级180(H))	HP端子箱带指示灯 (G1/2)											
5A	开式 框架型 (内置二 极管)	导线 (相当于IP65)	A	B				G	H	AC 100V、AC 200V			
5M		带HP端子箱 (G1/2)						D	E		F		
5N		HP端子箱带指示灯 (G1/2)											
5I		带HP端子箱 (相当于IP65) (G1/2)											
5J		HP端子箱带指示灯 (相当于IP65) (G1/2)											

有关④～①项，请参阅下列注意事项。

无符号		● 直接引线300mm
2E 2G 2H		● DIN端子箱
3A 4A 5A		● 开式框架型 ● 导线300mm ● 4A(绝缘等级180(H)) ● 5A(内置二极管)
3M 3N 4M 4N 5M 5N		● 开式框架型HP端子箱 ● 4M、4N(绝缘等级180(H)) ● 5M、5N(内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J(内置二极管)

G H		● 导线管 ● G(CTC19) ● H(G1/2)
--------	--	----------------------------------

型号选择时的注意事项

关于④项

- ※5：线圈接线形式标准产品无符号，有⑤、⑥、⑦、⑧时，④项中请填写00。
- ※6：5A、5M、5N、5I、5J是利用二极管将AC电压转换为DC的线圈。
- ※7：AG43还对应蒸汽用的DC线圈，请咨询本公司。

关于⑤～⑧项

- ※8：④项为C、F、K、N时，无法安装手动装置(⑤项A)。
- ※9：⑦项请选择D、E、F、G、H其中之一。
- ※10：浪涌吸收器导线线圈时，附带出厂，带端子箱线圈时安装在端子箱内。
- ※11：二极管内置线圈及④项2H的DC24V线圈标准内置浪涌吸收器，无须再选择带浪涌吸收器S。
- ※12：作为防锈措施，进行热氧化处理(防锈涂装)，请咨询本公司。
选择手动装置选择项(A)时，不能进行热氧化处理。

关于⑨项

- ※13：AC100V线圈可在AC100V50/60Hz、AC110V60Hz时使用，AC200V线圈可在AC200V50/60Hz、AC220V60Hz时使用。
④项5A、5M、5N、5I、5J用线圈电压仅为AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz时使用。
- ※14：关于上述以外的电压，请咨询本公司。
- ※15：导线长度除了标准的300mm以外，还对应500mm、1000mm、2000mm、3000mm，请咨询本公司。


有关线圈选型详情，请参阅第148页。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

内部结构及部件一览表

● AG33・43系列




编号	部件名称	材质
1	套管	C3604 (SUS303) 黄铜 (不锈钢)
2	线圈	—
3	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1 不锈钢
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag) 铜 (阀体为不锈钢时为银)
5	动铁芯	SUS405相当 不锈钢
6	密封件	NBR (FKM・EPDM・PTFE) NBR: 丁腈橡胶 FKM: 氟橡胶 EPDM: 乙丙橡胶 PTFE: 四氟乙烯树脂
7	O形圈	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (尺寸: AS568-019)
8	动铁芯弹簧	SUS304 不锈钢
9	阀体	C3771 (SUS303) 黄铜 (不锈钢)

※1: 阀体・密封件材质组合符号除无符号和H以外: SUS405相当・316L・430
※2: () 内为选择项

外形尺寸图：AG33系列

● 直接引线型
AG33-01・02-1~2



〈参考〉如JIS符号的流向所示，为NC口加压专用型。
无法从其他连接口(通口)加压。
非通电时: COM→NO
通电时: NC→COM


注1 配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

选择项外形尺寸图：AG33系列



● 带DIN端子箱

AG33-01・02-1~2-※
2E
2G
2H




()内尺寸为G1/2

电压	A	B	C
AC	20	62	50.5(50)
DC	21	63.5	52(51.5)

※有关通用尺寸，请参阅第212页的直接引线型的外形尺寸图。


● 开式框架型导线型

AG33-01・02-1~2-※
3A
4A
5A




● 开式框架型+带HP端子箱

AG33-01・02-1~2-※
3M
5N
J
4M
4N




● DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)

AG33-01・02-1~2-※
2H
H



● 开式框架型+导线管


AG33-01・02-1~2-※
3A
4A
5A
G
H



()内尺寸为G1/2

● 不锈钢阀体+直接引线型


AG33-01・02-1~2-D・E・F・R・L・M・N



● 手动装置 (锁定式)

AG33-01・02-1~2-※※※
A


图示为黄铜阀体时。



()内尺寸为不锈钢阀体时的数值。

● 安装板

AG33-01・02-1~2-※※※
B



安装板型号	适用機種
AG3-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.1)	●AG33所有系列

※材质：钢、镀锌处理


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- 干燥空气用
- EX防爆型
- 防爆型
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用相关
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G
- 其他阀
- SWD・MWD
- 集尘用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- 生命科学
- 燃气
- 自动洒水
- 室外专用
- 特殊流体
- 接单生产品
- 卷末

外形尺寸图：AG43系列



- 直接引线型
AG43-02・03-4~5



<参考>如JIS符号的流向所示，为NC口
加压专用型。
无法从其他连接口(通口)加压。
非通电时：COM→NO
通电时：NC→COM

注1 配管口径为G和NPT螺纹时，外形
尺寸也相同。

Rc1/4(02)
Rc3/8(03)

※导线长度300mm


型号	A	B	C	D	E
AG43-02-4~5	36	28	11	68	99.5
AG43-03-4~5	40	28	12	71	106

选择项外形尺寸图：AG43系列



※有关通用尺寸，请参阅上述的直接引线型的外形尺寸图。


- 带DIN端子箱
AG43-02・03-4~5-※



< >内尺寸为Rc3/8 ()内尺寸为G1/2

电压	F	G	H
AC	23.5	65.5	54(53.5)
DC	23.5	66	54.5(54)

- 开式框架型导线型
AG43-02・03-4~5-※



型号	D	E
AG43-02-4~5-※A	52.0	99.5
AG43-03-4~5-※A	55.0	106


选择项外形尺寸图：AG43系列



● 开式框架型+带HP端子箱

AG43-02・03-4~5-※


3	M	4M
5	N	4N
	J	



● 开式框架型+导线管

AG43-02・03-4~5-※


3A	G
4A	H
5A	



● 手动装置(锁定式)

AG43-02・03-4~5-※※※A

图示为黄铜阀体时。



型号	A	B	K
AG43-02-4~5-※※※A	36(φ37.5)	38	19.5
AG43-03-4~5-※※※A	40(φ45.0)	40	22.5


()内尺寸为不锈钢阀体时的数值。

※有关通用尺寸，请参阅第214页的直接引线型的外形尺寸图。

● DIN端子箱带小型指示灯+导线管(G1/2)


AG43-02・03-4~5-※

2H	H
----	---



● 不锈钢阀体+直接引线型


AG43-02・03-4~5-D・E・F・R・L・M・N



型号	A	C	D	E
AG43-02-4~5-※	φ37.5	11	68	99.5
AG43-03-4~5-※	φ45	12	71	106

● 安装板

AG43-02・03-4~5-※※※B




安装板型号	适用機種
AG4-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.1)	●AG43-02・03-4~5系列 ●不锈钢本体 AG43-02-4~5-D・E・F・L・M・N・R
AG4-GE-100159-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.2)	●不锈钢本体 AG43-03-4~5-D・E・F・L・M・N・R

※材质：钢、镀锌处理

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP·AD
APK·ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB·HVL
S◇B·NAB
LAD·NAD
水用相关
NP·NAP·NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD·MWD
集尘用
CVE·CVSE
CCH·CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末



直动式3通电磁阀 集成阀·执行部
MULTILEX

GAG33※・GAG43※ Series

- NC加压型
- 集中供气・单独排气型




详情请参阅
卷末。



JIS符号

- GAG33※・GAG43※
(集中供气・单独排气型)



通用规格

项 目		标准规格		选择项规格	
使用流体		空气・低真空(1.33×10 ² Pa(abs))・水・煤油・油(50mm ² /s以下)		热水	蒸汽
工作压力差		MPa 0～1 (因型号不同而有别, 请参照各机种规格的最高工作压力差。)			
最高使用压力		MPa 1			
耐压力(水压)		MPa 10			
流体温度(注1)		℃ -10～60	-10～90		-10～184
环境温度		℃ -20～60	-20～100		
绝缘等级		等级130(B)		等级180(H)	
环境		无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所			
阀结构		直动式提升结构			
阀座泄漏		cm ³ /min (ANR) 0.2以下(空气)			300以下(空气)
安装方式		自由			
阀体・密封件材质		黄铜・丁腈橡胶		黄铜・乙丙烯橡胶	黄铜・PTFE

注1: 不得冻结。

各机种规格

项 目 机种型号	NO口 配管口径	通径 (mm)		最高工作压力差(MPa)							额定电压	视在功率(VA)				功耗(W)	
				空气		水・热水・煤油		油(50mm ² /s)		蒸汽		保持时		启动时		AC	
		TOP	BODY	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz	DC
GAG331-1	Rc1/8	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	AC100V 50/60Hz ※7	14	11	20	16	6/4.2	11 (8.1)
-2		2.0	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7							
GAG332-1	Rc1/4	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	AC200V 50/60Hz ※7	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)
-2		2.0	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7							
GAG432-4	Rc1/4	3.0	3.0	0.7	0.7 (0.55)	0.7	0.7 (0.55)	0.7	0.7 (0.55)	0.7	DC12V DC24V DC48V DC100V	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)
-5		3.5	3.0	0.4	0.4 (0.25)	0.4	0.4 (0.25)	0.4	0.4 (0.25)	0.4							
GAG433-4	Rc3/8	3.0	3.0	0.7	0.7 (0.55)	0.7	0.7 (0.55)	0.7	0.7 (0.55)	0.7	DC12V DC24V DC48V DC100V	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)
-5		3.5	3.0	0.4	0.4 (0.25)	0.4	0.4 (0.25)	0.4	0.4 (0.25)	0.4							

※1: 上述型号表示到基本的NO口配管口径(Rc)、通径为止。关于其他组合, 请参阅型号表示方法。

※2: 关于A口・C口的配管口径, 请参阅型号表示方法(第218页)和外形尺寸(第222页)。

※3: 内置二极管线圈的最高工作压力差, 请参照DC栏。

※4: ()内为带DIN端子箱的使用DC电压的值。

※5: 电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。

※6: 低真空使用时, 请在NO口侧抽真空。

※7: AC100V(50/60Hz)在AC110V(60Hz)时也可使用。AC200V(50/60Hz)在AC220V(60Hz)下也可以使用。但是, 线圈接线形式5A、5M、5N、5I、5J除外。

重量

机种型号	重量(kg)									
	仅执行部	2连	3连	4连	5连	6连	7连	8连	9连	10连
GAG33※	0.35	1.4	2.0	2.8	3.2	4.0	4.6	5.2	6.1	6.4
GAG432	0.44	1.6	2.3	3.2	3.7	4.6	5.3	6.0	6.9	7.3
GAG433	0.45	1.6	2.3	3.2	3.7	4.6	5.3	6.0	7.0	7.4

选择项规格 (流体温度、环境温度、阀座泄漏)

密封件材质	氟橡胶		乙丙烯橡胶		PTFE	
线圈 (绝缘等级)	等级 130 (B)	等级 180 (H)	等级 130 (B)	等级 180 (H)	等级 130 (B)	等级 180 (H)
流体温度 (注1) ℃	-10~60	-10~90	0~60 (注3)	0~90 (注3)	-10~60	-10~184
环境温度 ℃	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)
阀座泄漏 cm ³ /min (ANR)	0.2以下 (空气)				300以下 (空气)	

注1：不得冻结。
注2：线圈接线形式为HP端子箱带指示灯时：为-20~80℃。
注3：流体为水，因此最低温度为0℃。

流量特性

机种型号	配管口径	通径 (mm)		流量特性					
		TOP	BODY	C [dm ³ / (s · bar)]		b		Cv值	
				TOP	BODY	TOP	BODY	TOP	BODY
GAG331-1	Rc 1/8	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
-2		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
GAG332-1	Rc 1/4	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
-2		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
GAG432-4	Rc 1/4	3.0	3.0	1.1	1.1	0.72	0.52	0.31	0.31
-5		3.5	3.0	1.5	1.1	0.62	0.52	0.4	0.31
GAG433-4	Rc 3/8	3.0	3.0	1.1	1.1	0.72	0.52	0.31	0.31
-5		3.5	3.0	1.5	1.1	0.62	0.52	0.4	0.31

※1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

GAG33※・43※ Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

型号表示方法

● 集中供气・单独排气型
(C口加压)

GAG33 1 - 2 - 6 - B 4A A G S - AC100V

● 集中供气・单独排气型
(C口加压)

GAG43

机种型号



F 线圈接线形式 ① 带浪涌吸收器
G 手动装置(锁定式) ④ 额定电压
H 其他选择项

E 阀体・密封件材质组合

符号		内容		机种型号	
A NO口配管口径				GAG33※	GAG43※
1	1/8			●	
2	1/4			●	●
3	3/8				●
B 螺纹种类				GAG33※	GAG43※
无符号	Rc			●	●
G	G			●	●
N	NPT			●	●
C 口径				GAG33※	GAG43※
		TOP	BODY	TOP	BODY
1	φ1.5	φ1.5	—	—	—
2	φ2.0	φ2.0	—	—	—
4	—	—	φ3.0	φ3.0	—
5	—	—	φ3.5	φ3.0	—
D 集成连数				GAG33※	GAG43※
2	2连			●	●
10	10连			●	●
0	仅执行部			●	●
E 阀体・密封件材质组合				※3※5※6	
		阀体	密封件	处理	备注
无符号	标准	黄铜	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
B		黄铜	氟橡胶	—	空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)
C		黄铜	PTFE	—	蒸汽(最高184℃ ※4)
D	选择项	不锈钢	丁腈橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
E		不锈钢	氟橡胶	—	空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)
F		不锈钢	PTFE	—	蒸汽(最高184℃ ※4)
H		黄铜	丁腈橡胶	禁油处理	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
J		黄铜	氟橡胶	禁油处理	空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)
K		黄铜	PTFE	禁油处理	蒸汽(最高184℃ ※4)
P		黄铜	乙丙烯橡胶	禁油处理	热水(最高90℃ ※4)
L		不锈钢	丁腈橡胶	禁油处理	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
M		不锈钢	氟橡胶	禁油处理	空气・低真空・煤油(最高90℃ ※4)
N		不锈钢	PTFE	禁油处理	蒸汽(最高184℃ ※4)
R		不锈钢	乙丙烯橡胶	禁油处理	热水(最高90℃ ※4)
材质构成的参考请参阅卷头39。					
F~J		关于线圈接线形式・其他选择项・电压等，请参阅第219页。			

〈型号表示例1〉

GAG331-1-4-AC200V

机种名称：GAG331(集中供气・个别供气型C口加压)

A NO口配管口径 : 1/8
B 螺纹种类 : Rc
C 口径 : TOP-φ1.5、BODY-φ1.5
D 集成连数 : 4连
E 阀体・密封件材质组合 : 阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶
F 线圈接线形式 : 直接引线
G~① : 无
④ 额定电压 : AC 200V 50/60Hz、AC 220V 60Hz

〈型号表示例2〉

GAG332G-2-7-000AS-AC200V

机种名称：GAG332(集中供气・个别供气型C口加压)

A NO口配管口径 : 1/4
B 螺纹种类 : G
C 口径 : TOP-φ2.0、BODY-φ2.0
D 集成连数 : 7连
E 阀体・密封件材质组合 : 阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶
F 线圈接线形式 : 直接引线
G 手动装置(锁定式) : 有
H 其他选择项 : 无
① 浪涌吸收器 : 带浪涌吸收器
④ 额定电压 : AC 200V 50/60Hz、AC 220V 60Hz

上表内的●标记的组合可制作对应。

⚠ 型号选择时的注意事项

- ※1：也可只订购遮蔽板和底板，请咨询本公司。
- 关于D~E项
- ※2：集成连数11连以上，请与本公司协商。
- ※3：标准产品无符号，有(F)、(G)、(H)、①时，E项中请填写0。
- ※4：E项：选择4A、4M、4N时。
- ※5：乙丙烯橡胶密封件的组合(E项P.R)，流体为空气时不能使用。(压缩空气中含有油分，因乙丙烯橡胶无耐油性。)
- ※6：密封件PTFE时，套管部和底板连接部的O形圈材质为FKM。

Ⓕ～Ⓗ项填写的符号组合可制作对应。
无须Ⓖ～Ⓘ项的选择项时，无符号。

F 线圈接线形式			G	H 其他选择项				I	J 额定电压			
内 容			(手动装置 (锁定式))	电缆接地			导线管		带浪涌吸收器	内 容		
				(船用电线管)			(电线管配管)					
				A-15a	A-15b	A-15c	CTC 19	G 1/2				
无符号	标准	直接引线	A						S	AC 100V、AC 200V		
2E		带DIN端子箱 (G1/2)								AC 100V、AC 200V		
2G		带DIN端子箱 (Pg11)								DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V		
2H		DIN端子箱带小型指示灯 (Pg11)								H	AC 100V、AC 200V、DC 24V	
3A	选择项	开式 框架型	A				G	H	S	AC 100V、AC 200V		
3M											DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V	
3N											AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V	
3I											AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V	
3J											AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V	
4A	开式	导线	A				G	H	S	AC 100V、AC 200V		
4M	框架型	带HP端子箱 (G1/2)					D	E	F			
4N	(绝缘等级180(H))	HP端子箱带指示灯 (G1/2)										
5A	选择项	开式 框架型 (内置二 极管)	A				G	H		AC 100V、AC 200V		
5M												
5N												
5I												
5J												

⚠ 有关Ⓕ～Ⓙ项，请参阅下列注意事项。

无符号		● 直接引线300mm
2E 2G 2H		● DIN端子箱
3A 4A 5A		● 开式框架型 导线300mm ● 4A(绝缘等级180(H)) ● 5A(内置二极管)
3M 3N 4M 4N 5M 5N		● 开式框架型HP端子箱 ● 4M、4N(绝缘等级180(H)) ● 5M、5N(内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J(内置二极管)

Ⓖ Ⓗ		● 导线管 ● G(CTC19) ● H(G1/2)
--------	--	----------------------------------

⚠ 型号选择时的注意事项

关于Ⓕ项

- ※7：线圈接线形式标准产品无符号，有Ⓖ、Ⓗ、Ⓘ时，Ⓕ项中请填写00。
※8：5A、5M、5N、5I、5J是利用二极管将AC电压转换为DC的线圈。
※9：GAG43※还对蒸汽用的DC线圈，请咨询本公司。

关于Ⓖ～Ⓘ项

- ※10：Ⓖ项为C、F、K、N时，无法安装手动装置(Ⓖ项A)。
※11：Ⓗ项请选择D、E、F、G、H其中之一。
※12：浪涌吸收器导线线圈时，附带出厂，带端子箱线圈时安装在端子箱内。
※13：二极管内置线圈及Ⓕ项2H的DC24V线圈标准内置浪涌吸收器，无须再选择带浪涌吸收器S。
※14：作为防锈措施，进行热氧化处理(防锈涂装)，请咨询本公司。
选择手动装置选择项(A)时，不能进行热氧化处理。

关于Ⓙ项

- ※15：AC100V线圈可在AC100V50/60Hz、AC110V60Hz时使用，AC200V线圈可在AC200V50/60Hz、AC220V60Hz时使用。
Ⓕ项5A、5M、5N、5I、5J用线圈电压仅为AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz时使用。
※16：关于上述以外的电压，请咨询本公司。
※17：导线长度除了标准的300mm以外，还对应500mm、1000mm、2000mm、3000mm，请咨询本公司。

有关线圈选型的详情，
请参阅第148页。


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

GAG33※・43※ Series

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- 干燥
空气用
- EX防爆型
- 防爆型
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用
相关
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G
- 其他阀
- SWD・MWD
- 集尘用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- 生命科学
- 燃气
- 自动洒水
- 室外专用
- 特殊流体
- 接单
生产品
- 卷末

内部结构及部件一览表

● GAG33※・GAG43※ 执行部




编号	部件名称	材质
1	套管	C3604 (SUS303) 黄铜 (不锈钢)
2	线圈	—
3	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1 不锈钢
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag) 铜 (阀体为不锈钢时为银)
5	动铁芯	SUS405相当 不锈钢
6	密封件	NBR (FKM・EPDM・PTFE) NBR：丁腈橡胶 FKM：氟橡胶 EPDM：乙丙橡胶 PTFE：四氟乙烯树脂
7	O形圈	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (尺寸：AS568-019)
8	动铁芯弹簧	SUS304 不锈钢
9	阀体	C3771 (SCS13) 黄铜 (不锈钢)

※1：阀体・密封件材质组合符号除无符号和H以外：SUS405相当・316L・430
※2：() 内为选择项
※3：仅执行部附带4个阀体安装螺钉和2个O形圈。

内部结构及部件一览表

● GAG33※・GAG43※集成阀



编号	部件名称	材质
1	套管	C3604 (SUS303) 黄铜 (不锈钢)
2	线圈	—
3	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1 不锈钢
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag) 铜 (阀体为不锈钢时为银)
5	动铁芯	SUS405相当 不锈钢
6	密封件	NBR (FKM・EPDM・PTFE) NBR：丁腈橡胶 FKM：氟橡胶 EPDM：乙丙橡胶 PTFE：四氟乙烯树脂
7	O形圈	NBR (FKM・EPDM・PTFE) (AS568・O19)
8	动铁芯弹簧	SUS304 不锈钢
9	阀体	C3771 (SCS13) 黄铜 (不锈钢)
10	支架	SPCC 钢
11	接插件	C3604 (SUS304) 黄铜 (不锈钢)
12	底板	C3604 (SUS303) 黄铜 (不锈钢)
13	连接板	SPCC 钢

※1：阀体・密封件材质组合符号除无符号和H以外：SUS405相当・316L・430
※2：()内为选择项

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末


GAG33※・43※ Series

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- 干燥
空气用
- EX防爆型
- 防爆型
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用
相关
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G
- 其他阀
- SWD・MWD
- 集尘用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- 生命科学
- 燃气
- 自动洒水
- 室外专用
- 特殊流体
- 接单
生产产品
- 卷末

外形尺寸图：GAG331・GAG332系列



● 集成阀(直接引线型)
GAG33※-1~2-2~10




连数	AA	BB	集成阀结构	连数	AA	BB	集成阀结构
2	106	122	2连×1	7	329	345	5连+2连
3	145	161	3连×1	8	368	384	5连+3连
4	212	228	2连×2	9	435	451	3连×3
5	223	239	5连×1	10	446	462	5连×2
6	290	306	3连×2	11连以上请与本公司协商。			



※1：集成阀构成是以2连、3连、5连为基本连接形式。
※2：配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

● 执行部(直接引线型)
GAG33※-1~2-Q

● 安装执行部时的建议尺寸



※导线长度300mm



■ 使用2个电磁阀执行部时的加工图。


选择项外形尺寸图：GAG331・GAG332系列



※有关通用尺寸，请参阅第222页的直接引线型的外形尺寸图。

● 带DIN端子箱

GAG33※-1~2-0~10-※ 2E
2G
2H




()内尺寸为G1/2

电压	A	B	C
AC	20	62	50.5(50)
DC	21	63.5	52(51.5)


● 开式框架型导线型

GAG33※-1~2-0~10-※ 3A
4A
5A




● 开式框架型+HP端子箱

GAG33※-1~2-0~10-※ 3M
5N
4N
J




● DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)

GAG33※-1~2-0~10-※ 2H H



● 开式框架型+导线管


GAG33※-1~2-0~10-※ 3A
4A
5A G
H



()内尺寸为G1/2

● 手动装置(锁定式)

GAG33※-1~2-0~10-※※※ A




EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

GAG33※・43※ Series

外形尺寸图：GAG432・GAG433系列



● 集成阀(直接引线型)
GAG43※-4~5-2~10




型号	A
GAG432-4~5	120.5
GAG433-4~5	124

连数	AA	BB	集成阀结构	连数	AA	BB	集成阀结构
2	106(122)	122(138)	2连×1	7	329(385)	345(401)	5连+2连
3	145(169)	161(185)	3连×1	8	368(432)	384(448)	5连+3连
4	212(244)	228(260)	2连×2	9	435(507)	451(523)	3连×3
5	223(263)	239(279)	5连×1	10	446(526)	462(542)	5连×2
6	290(338)	306(354)	3连×2	11连以上请与本公司协商。			



※1：集成阀构成是以2连、3连、5连为基本连接形式。
※2：()内尺寸为开式框架时的尺寸。
※3：配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

● 执行部(直接引线型)
GAG43※-4~5-□

● 安装执行部时的建议尺寸



※导线长度300mm



■ 使用2个电磁阀执行部时的加工图。

型号	B
GAG432-4~5	86.5
GAG433-4~5	90


选择项外形尺寸图：GAG432・GAG433系列



※有关通用尺寸，请参阅第224页的直接引线型的外形尺寸图。

● 带DIN端子箱

GAG43※-4~5-0~10-※
2E
2G
2H




〈 〉内尺寸为Rc3/8

()内尺寸为G1/2

电压	C	D	E
AC	23.5	65.5	54(53.5)
DC	23.5	66	54.5(54)


● 开式框架型导线型

GAG43※-4~5-0~10-※
3A
4A
5A




● 开式框架型+HP端子箱

GAG43※-4~5-0~10-※
3M・4M
5N・4N
J




● DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)

GAG43※-4~5-0~10-※
2H H



● 开式框架型+导线管


GAG43※-4~5-0~10-※
3A G
4A H
5A



()内尺寸为G1/2

● 手动装置(锁定式)

GAG43※-4~5-0~10-※※※ A



()内为GAG433的尺寸。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末



直动式3通电磁阀 单体阀
MULTILEX

AG34・AG44 Series

- NO加压型
- 配管口径：Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8


CE 详情请参阅卷末。

RoHS



JIS符号

- AG34・44：NO加压型



通用规格

项 目		标准规格	选择项规格
使用流体		空气・低真空(1.33×10 ⁵ Pa(abs))・水・煤油・油(50mm ² /s以下)	温水
工作压力差	MPa	0~1.5(因型号不同而有别, 请参照各机种规格的最高工作压力差。)	
最高使用压力	MPa	1.5	
耐压力(水压)	MPa	25	
流体温度(注1)	℃	−10~60	−10~90
环境温度	℃	−20~60	−20~100
绝缘等级		等级130(B)	等级180(H)
环境		无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所	
阀结构		直动式提升结构	
阀座泄漏	cm ³ /min(ANR)	0.2以下(空气)	
安装方式		自由	
阀体・密封件材质		黄铜・丁腈橡胶	黄铜・乙丙烯橡胶

注1：不得冻结。

各机种规格

项 目 机种型号	配管 口径	通径 (mm)		最高工作压力差 (MPa)						额定电压	视在功率 (VA)				功耗 (W)		重量 (kg)
				空气		水・热水・煤油		油(50mm²/s)			保持时		启动时		AC	DC	
		TOP	BODY	AC	DC	AC	DC	AC	DC		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz		
AG34-01-1	Rc1/8	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	AC100V 50/60Hz ※6 AC200V 50/60Hz ※6 DC12V DC24V DC48V DC100V	14	11	20	16	6/4.2	11 (8.1)	0.36
-01-2		2.0	2.0	0.7	0.45	0.7	0.6 (0.45)	0.3	0.2								
-02-1	Rc1/4	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7								
-02-2		2.0	2.0	0.7	0.45	0.7	0.6 (0.45)	0.3	0.2								
AG44-02-1	Rc1/4	2.0	2.0	1.2	0.75	1.5	1.0	1.0	0.45	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)	0.45	
-02-3		2.0	3.0	1.2	0.75	1.5	0.9	1.0	0.45								
-02-4	3.0	3.0	0.4	0.3 (0.25)	0.5	0.3	0.3	0.2 (0.15)									
-03-1	Rc3/8	2.0	2.0	1.2	0.75	1.5	1.0	1.0	0.45								
-03-3		2.0	3.0	1.2	0.75	1.5	0.9	1.0	0.45								
-03-4		3.0	3.0	0.4	0.3 (0.25)	0.5	0.3	0.3	0.2 (0.15)								

- ※1：上述型号表示到基本的配管口径(Rc)、通径为止。关于其他组合，请参阅型号表示方法。
- ※2：内置二极管线圈的最高工作压力差，请参照DC栏。
- ※3：电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。
- ※4：()内为带DIN端子箱的DC电压时的值。
- ※5：低真空使用时，请在NC口侧抽真空。
- ※6：AC100V(50/60Hz)在AC110V(60Hz)时也可使用。AC200V(50/60Hz)在AC220V(60Hz)下也可以使用。但是，线圈接线形式5A、5M、5N、5I、5J除外。

选择项规格 (流体温度、环境温度、阀座泄漏)

密封件材质	氟橡胶		乙丙烯橡胶	
线圈 (绝缘等级)	等级 130 (B)	等级 180 (H)	等级 130 (B)	等级 180 (H)
流体温度 (注1) ℃	-10~60	-10~90	0~60 (注3)	0~90 (注3)
环境温度 ℃	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100
阀座泄漏 cm ³ /min (ANR)	0.2以下 (空气)			

注1：不得冻结。
注2：线圈接线形式为HP端子箱带指示灯时：为-20~80℃。
注3：流体为水，因此最低温度为0℃。

流量特性

机种型号	配管口径	通径 (mm)		流量特性					
		TOP	BODY	C [dm ³ / (s・bar)]		b		Cv值	
				TOP	BODY	TOP	BODY	TOP	BODY
AG34-01-1	Rc 1/8	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
-01-2		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
-02-1	Rc 1/4	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
-02-2		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
AG44-02-1	Rc 1/4	2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
-02-3		2.0	3.0	0.53	1.1	0.54	0.52	0.15	0.31
-02-4		3.0	3.0	1.1	1.1	0.72	0.52	0.31	0.31
-03-1	Rc 3/8	2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
-03-3		2.0	3.0	0.53	1.1	0.54	0.52	0.15	0.31
-03-4		3.0	3.0	1.1	1.1	0.72	0.52	0.31	0.31


※1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

AG34・44 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

型号表示方法



① 配管口径

② 口径

③ 阀体・密封件
材质构成
※1
※2
※3
※4

符号	内容	符号	内容	符号	内容
A 配管口径					
01	Rc1/8	1G	G1/8	1N	1/8NPT
02	Rc1/4	2G	G1/4	2N	1/4NPT
03	Rc3/8	3G	G3/8	3N	3/8NPT

B 口径					
AG34			AG44		
	TOP	BODY	TOP	BODY	
1	φ1.5	φ1.5	φ2.0	φ2.0	●
2	φ2.0	φ2.0	—	—	●
3	—	—	φ2.0	φ3.0	●
4	—	—	φ3.0	φ3.0	●

C 阀体・密封件材质组合					
无符号	标准	阀体	密封件	处理	备注
B	黄铜	丁腈橡胶	氟橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
D	不锈钢	丁腈橡胶	氟橡胶	—	空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)
E	黄铜	丁腈橡胶	氟橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
H	黄铜	丁腈橡胶	氟橡胶	—	空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)
J	黄铜	丁腈橡胶	氟橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
P	黄铜	丁腈橡胶	氟橡胶	—	空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)
L	黄铜	丁腈橡胶	氟橡胶	—	热水(最高90℃ ※2)
M	黄铜	丁腈橡胶	氟橡胶	—	空气・水・低真空・煤油(最高60℃)
R	黄铜	丁腈橡胶	氟橡胶	—	空气・低真空・煤油(最高90℃ ※2)

材质构成的参考请参阅卷头39。

D~I
关于线圈接线形式・其他选择项・电压等，请参阅第229页。

上表内的●标记的组合可制作对应。

〈型号表示例1〉

AG34-1G-1-AC100V

机种名称：AG34

- ① 配管口径 : G1/8
② 口径 : TOP-φ1.5、BODY-φ1.5
③ 阀体・密封件材质组合 : 阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶
④ 线圈接线形式 : 直接引线型
⑤~⑥ : 无
⑦ 额定电压 : AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

〈型号表示例2〉

AG44-03-4-000ABS-AC100V

机种名称：AG44

- ① 配管口径 : Rc 3/8
② 口径 : TOP-φ3.0、BODY-φ3.0
③ 阀体・密封件材质组合 : 阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶
④ 线圈接线形式 : 直接引线型
⑤ 手动装置(锁定式) : 有
⑥ 安装板 : 带安装板
⑦ 其他选择项 : 无
⑧ 浪涌吸收器 : 带浪涌吸收器
⑨ 额定电压 : AC 100V 50/60Hz、AC 110V 60Hz

型号选择时的注意事项

关于③项

- ※1：标准品无符号标注，有④、⑤、⑥、⑦、⑧时，③项中请填写0。
※2：③项：选择4A、4M、4N时。
※3：乙丙橡胶密封件的组合(③项P.R)，流体为空气时不能使用。(压缩空气中含有油分，因乙丙橡胶不耐油性。)
※4：即使在密封件材料选择了丁腈橡胶时，NO侧密封材料仍为氟橡胶。

①～④项，选择项符号组合都可制作对应。
无须⑤～⑧项的选择项时，无符号。

① 线圈接线形式			⑤	⑥	⑦ 其他选择项					⑧	⑨ 额定电压	
内 容			(锁定式) 手动装置	安装板	电缆接地			导线管		带浪涌吸收器	内 容	
					(船用电线管)			(电线管配管)				
					A-15a	A-15b	A-15c	CTC 19	G 1/2			
无符号	标准	直接引线	A	B						S	AC 100V、AC 200V	
2E		带DIN端子箱 (G1/2)									AC 100V、AC 200V	
2G		带DIN端子箱 (Pg11)									DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V	
2H		DIN端子箱带小型指示灯 (Pg11)									AC 100V、AC 200V、DC 24V	
3A	选择项	开式 框架型	A	B				G	H	S	AC 100V、AC 200V	
3M									导线 (相当于IP65)		DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V	
3N									带HP端子箱 (G1/2)		AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V	
3I									HP端子箱带指示灯 (G1/2)		AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V	
3J									带HP端子箱 (相当于IP65) (G1/2)		AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V	
4A		HP端子箱带指示灯 (相当于IP65) (G1/2)	AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V									
4A		开式	A	B				G	H	S	AC 100V、AC 200V	
4M		导线										
4N		带HP端子箱 (G1/2)										
5A	选择项	开式 框架型 (内置二极管)	A	B				G	H		AC 100V、AC 200V	
5M									带HP端子箱 (G1/2)			
5N									HP端子箱带指示灯 (G1/2)			
5I									带HP端子箱 (相当于IP65) (G1/2)			
5J									HP端子箱带指示灯 (相当于IP65) (G1/2)			

有关①～④项，请参阅下列注意事项。

无符号		● 直接引线300mm
2E 2G 2H		● DIN端子箱
3A 4A 5A		● 开式框架型 导线300mm ● 4A(绝缘等级180(H)) ● 5A(内置二极管)
3M 3N 4M 4N 5M 5N		● 开式框架型HP端子箱 ● 4M、4N(绝缘等级180(H)) ● 5M、5N(内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J(内置二极管)

G H		● 导线管 ● G(CTC19) ● H(G1/2)
--------	--	----------------------------------

型号选择时的注意事项

关于①项

- ※5：线圈接线形式标准产品无符号，有⑤、⑥、⑦、⑧时，①项中请填写00。
- ※6：5A、5M、5N、5I、5J是利用二极管将AC电压转换为DC的线圈。
- ※7：AG44还对蒸汽用的DC线圈，请咨询本公司。

关于⑤～⑧项

- ※8：⑦项请选择D、E、F、G、H其中之一。
- ※9：浪涌吸收器导线线圈时，附带出厂，带端子箱线圈时安装在端子箱内。
- ※10：二极管内置线圈及①项2H的DC24V线圈标准内置浪涌吸收器，无须再选择带浪涌吸收器S。
- ※11：作为防锈措施，进行热氧化处理(防锈涂装)，请咨询本公司。选择手动装置选择项(A)时，不能进行热氧化处理。

关于⑨项

- ※12：AC100V线圈可在AC100V50/60Hz、AC110V60Hz时使用，AC200V线圈可在AC200V50/60Hz、AC220V60Hz时使用。⑨项5A、5M、5N、5I、5J用线圈电压仅为AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz时使用。
- ※13：有关上述以外的电压，请咨询本公司。
- ※14：导线长度除了标准的300mm以外，还对500mm、1000mm、2000mm、3000mm，请咨询本公司。


有关线圈选型详情，请参阅
第148页。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- 干燥
空气用
- EX防爆型
- 防爆型
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用
相关
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G
- 其他阀
- SWD・MWD
- 集尘用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- 生命科学
- 燃气
- 自动洒水
- 室外专用
- 特殊流体
- 接单
生产品
- 卷末

内部结构及部件一览表

● AG34・44系列



编号	部件名称	材质	
1	套管	C3604 (SUS303)	黄铜 (不锈钢)
2	线圈	—	—
3	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1	不锈钢
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag)	铜 (阀体为不锈钢时为银)
5	动铁芯	SUS405相当	不锈钢
6	NO阀垫	FKM (FKM・EPDM)	
7	NC阀垫	NBR (FKM・EPDM)	NBR：丁腈橡胶 FKM：氟橡胶 EPDM：乙丙橡胶
8	O形圈	NBR (FKM・EPDM) (尺寸：AS568-019)	
9	动铁芯弹簧	SUS304	不锈钢
10	阀体	C3771 (SUS303)	黄铜 (不锈钢)

※1：阀体・密封件材质组合符号除无符号和H以外：SUS405相当・316L・430



※2：()内为选择项

外形尺寸图：AG34系列



● 直接引线型

AG34-01・02-1~2



<参考>
如JIS符号的流向所示，为NO口
加压专用型。
无法从其他连接口 (通口) 加压。
非通电时：NO→COM
通电时：COM→NC

注1 配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

※导线长度300mm


选择项外形尺寸图：AG34系列



※有关通用尺寸，请参阅第230页的直接引线型的外形尺寸图。

● 带DIN端子箱

AG34-01・02-1~2-※ 2E
2G
2H




()内尺寸为G1/2

电压	A	B	C
AC	20	62	50.5(50)
DC	21	63.5	52(51.5)


● 开式框架型导线型

AG34-01・02-1~2-※ 3A
4A
5A




● 开式框架型+带HP端子箱

AG34-01・02-1~2-※ 3M
5N
4M
4N
J




● DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)

AG34-01・02-1~2-※ 2H H



● 开式框架型+导线管


AG34-01・02-1~2-※ 3A
4A
5A G
H



()内尺寸为G1/2

● 不锈钢阀体+直接引线型


AG34-01・02-1~2-D・E・R・L・M



● 手动装置(锁定式)

AG34-01・02-1~2-※※ A


图示为黄铜阀体时。



()内尺寸为不锈钢阀体时的数值。

● 安装板

AG34-01・02-1~2-※※ B



安装板型号	适用機種
AG3-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.1)	●AG34所有系列

※材质：钢、镀锌处理

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末


AG34・44 Series

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

外形尺寸图：AG44系列



● 直接引线型
AG44-02・03-1・3・4



<参考>
如JIS符号的流向所示，为NO口
加压专用型。
无法从其他连接口(通口)加压。
非通电时：NO→COM
通电时：COM→NC

注1 配管口径为G和NPT螺纹时，外形尺寸也相同。

型号	A	B	C	D	E
AG44-02-1~4	36	28	11	68	99.5
AG44-03-1~4	40	28	12	71	106


选择项外形尺寸图：AG44系列



※有关通用尺寸，请参阅上述的直接引线型的外形尺寸图。

● 带DIN端子箱
AG44-02・03-1・3・4-※

2E
2G
2H




〈 〉内尺寸为Rc3/8 ()内尺寸为G1/2

电压	F	G	H
AC	23.5	65.5	54(53.5)
DC	23.5	66	54.5(54)

● 开式框架型导线型
AG44-02・03-1・3・4-※

3A
4A
5A



型号	D	E
AG44-02-1~4-※□A	52.0	99.5
AG44-03-1~4-※□A	55.0	106


选择项外形尺寸图：AG44系列



● 开式框架型+带HP端子箱

AG44-02・03-1・3・4※


3	M	4M
5	N	4N
	I	
	J	



● 开式框架型+导线管

AG44-02・03-1・3・4※


3A	G
4A	H
5A	



● 手动装置(锁定式)

AG44-02・03-1~4※※※[A]

图示为黄铜阀体时。



型号	A	B	K
AG44-02-1~4※※※A	36(φ37.5)	38	19.5
AG44-03-1~4※※※A	40(φ45.0)	40	22.5


() 内尺寸为不锈钢阀体时的数值。

※有关通用尺寸, 请参阅第232页的直接引线型的外形尺寸图。

● DIN端子箱带小型指示灯+导线管(G1/2)


AG44-02・03-1・3・4※

[2H][H]



● 不锈钢阀体+直接引线型


AG44-02・03-1~4-[D・E・L・M・R]



型号	A	C	D	E
AG44-02-1~4※	φ37.5	11	68	99.5
AG44-03-1~4※	φ45	12	71	106

● 安装板

AG44-02・03-1~4※※※[B]



() 内尺寸为安装板No.2

安装板型号	适用機種
AG4-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.1)	● AG44-02・03-1~4系列 ● 不锈钢本体 AG44-02-1~4-[D・E・L・M・R]
AG4-GE-100159-MOUNT-PLATE-KIT (安装板No.2)	● 不锈钢本体 AG44-03-1~4-[D・E・L・M・R]

※材质：钢、镀锌处理

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末



直动式3通电磁阀 执行部
MULTILEX

GAG34※・GAG44※ Series

● NO加压型




详情请参阅
卷末。



JIS符号

● GAG34※・44※：NO加压型



通用规格

项 目	标准规格		选择项规格
使用流体	空气·低真空(1.33×10 ² Pa(abs))·水·煤油·油(50mm ² /s以下)		热水
工作压力差	MPa	0~1.5 (因型号不同而有别, 请参照各机种规格的最高工作压力差。)	
最高使用压力	MPa	1.5	
耐压力(水压)	MPa	10	
流体温度(注1)	℃	-10~60	-10~90
环境温度	℃	-20~60	-20~100
绝缘等级		等级130(B)	等级180(H)
环境	无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所		
阀结构	直动式提升结构		
阀座泄漏	cm ³ /min (ANR)	0.2以下(空气)	
安装方式	自由		
阀体·密封件材质	黄铜·丁腈橡胶		黄铜·乙丙烯橡胶

注1：不得冻结。

各机种规格

项 目 机种型号	NO口 配管 口径	通径 (mm)		最高工作压力差 (MPa)						额定电压	视在功率 (VA)				功耗 (W)		重量 (kg)	
				空气		水・热水・煤油		油(50mm ² /s)			保持时		启动时		AC			
		TOP	BODY	AC	DC	AC	DC	AC	DC		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz	DC		
GAG341-1 -2	Rc1/8	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	AC100V 50/60Hz ※6	14	11	20	16	6/4.2	11 (8.1)	0.35	
		2.0	2.0	0.7	0.45	0.7	0.6 (0.45)	0.3	0.2									
GAG342-1 -2	Rc1/4	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	AC200V 50/60Hz ※6								
		2.0	2.0	0.7	0.45	0.7	0.6 (0.45)	0.3	0.2									
GAG442-1 -3 -4	Rc1/4	2.0	2.0	1.2	0.75	1.5	1.0	1.0	0.45	DC12V DC24V DC48V DC100V	22	17	35	27	8.3/6.2	11 (10.4)	0.44	
			2.0	3.0	1.2	0.75	1.5	0.9	1.0									0.45
			3.0	3.0	0.4	0.3 (0.25)	0.5	0.3	0.3									0.2 (0.15)
GAG443-1 -3 -4	Rc3/8	2.0	2.0	1.2	0.75	1.5	1.0	1.0	0.45								0.45	
			2.0	3.0	1.2	0.75	1.5	0.9	1.0									0.45
			3.0	3.0	0.4	0.3 (0.25)	0.5	0.3	0.3									0.2 (0.15)

※1：上述型号表示到基本的NO口配管口径(Rc)、通径为止。关于其他组合，请参阅型号表示方法。

※2：内置二极管线圈的最高工作压力差，请参照DC栏。

※3：电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。

※4：()内为带DIN端子箱的DC电压规格时的值。

※5：低真空使用时，请在NC口侧抽真空。

※6：AC100V(50/60Hz)在AC110V(60Hz)时也可使用。AC200V(50/60Hz)在AC220V(60Hz)下也可以使用。但是，线圈接线形式5A、5M、5N、5I、5J除外。

选择项规格 (流体温度、环境温度、阀座泄漏)

密封件材质	氟橡胶		乙丙烯橡胶	
线圈 (绝缘等级)	等级 130 (B)	等级 180 (H)	等级 130 (B)	等级 180 (H)
流体温度 (注1) ℃	-10~60	-10~90	0~60 (注3)	0~90 (注3)
环境温度 ℃	-20~60	-20~100 (注2)	-20~60	-20~100 (注2)
阀座泄漏 cm ³ /min (ANR)	0.2以下 (空气)			

注1：不得冻结。
注2：线圈接线形式为HP端子箱带指示灯时：为-20~80℃。
注3：流体为水，因此最低温度为0℃。

流量特性

机种型号	配管口径	通径 (mm)		流量特性					
		TOP	BODY	C [dm ³ / (s · bar)]		b		Cv值	
				TOP	BODY	TOP	BODY	TOP	BODY
GAG341-1 -2	Rc 1/8	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
GAG342-1 -2	Rc 1/4	1.5	1.5	0.29	0.29	0.64	0.53	0.09	0.09
		2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
GAG442-1 -3 -4	Rc 1/4	2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
		2.0	3.0	0.53	1.1	0.54	0.52	0.15	0.31
		3.0	3.0	1.1	1.1	0.72	0.52	0.31	0.31
GAG443-1 -3 -4	Rc 3/8	2.0	2.0	0.53	0.53	0.54	0.52	0.15	0.15
		2.0	3.0	0.53	1.1	0.54	0.52	0.15	0.31
		3.0	3.0	1.1	1.1	0.72	0.52	0.31	0.31

※1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

GAG34✱ • 44✱ Series

EXA

FWD

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP・AD

APK・ADK

干燥空气用

EX防爆型

防爆型

HVB・HVL

水用相关

NP・NAP・NVP

SNP

CHB/G

MXB/G

其他阀

SWD・MWD

集尘用

CVE・CVSE

CCH・CPE/D

生命科学

燃气

自动洒水

室外专用

特殊流体

接单生产品

卷末

型号表示方法

GAG34

1

1

0

B

2H

A

H

S

AC100V

GAG44

仅执行部
(固定符号)

机种型号

A NO口配管口径

B 螺纹种类

C 口径

E 线圈接线形式

H 带浪涌吸收器

F 手动装置(锁定式)

I 额定电压

G 其他选择项

D 阀体・密封件材质组合

符号	内容			
A NO口配管口径				
1	1/8			
2	1/4			
3	3/8			
B 螺纹种类				
无符号	Rc			
G	G			
N	NPT			
C 口径				
	GAG34※			
	TOP			
	BODY			
1	φ 1.5			
2	φ 2.0			
3	—			
4	—			
D 阀体・密封件材质组合				
	阀体			
	密封件			
	处理			
无符号	标准	黄铜	丁腈橡胶	—
B	标准	铜	氟橡胶	
D	选择不锈钢	不锈钢	丁腈橡胶	—
E		钢	氟橡胶	
H	选择不锈钢	黄铜	丁腈橡胶	禁油处理
J		铜	氟橡胶	
P		铜	乙丙烯橡胶	
L		不锈钢	丁腈橡胶	
M	不锈钢	氟橡胶		
R	不锈钢	乙丙烯橡胶		
材质构成的参考				
E ~ I				
关于线圈接线形式・其他选择项				

上表内的●标记的组合可制作对应。

〈型号表示例1〉

GAG341-1-0-AC200V

机种名称：GAG341

A NO口配管口径：1/8

B 螺纹种类：Rc

C 口径：TOP-φ1.5、BODY-φ1.5

D 阀体・密封件材质组合：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

E 线圈接线形式：直接引线型

F ~ H：无

I 额定电压：AC 200V 50/60Hz、AC 220V 60Hz

〈型号表示例2〉

GAG342G-2-0-000AS-AC200V

机种名称：GAG342

A NO口配管口径：1/4

B 螺纹种类：G

C 口径：TOP-φ2.0、BODY-φ2.0

D 阀体・密封件材质组合：阀体-黄铜、密封件-丁腈橡胶

E 线圈接线形式：直接引线型

F 手动装置(锁定式)：有

G 其他选择项：无

H 浪涌吸收器：带浪涌吸收器

I 额定电压：AC 200V 50/60Hz、AC 220V 60Hz

⚠ 型号

关于D项

※1：标准

※2：D项

※3：乙丙橡胶、缩空

※4：即使

[illegible]

上表内的●标记的组合可制作对应。

⚠ 型号选择时的注意事项

关于D项

※1：标准品无符号标注，有(E)、(F)、(G)、(H)时，(C)项中请填写O。
 ※2：(D)项：选择4A、4M、4N时。
 ※3：乙丙橡胶密封件的组合(D)项(P,R)，流体为空气时不能使用。(压缩空气中含油分，因乙丙橡胶无耐油性。)
 ※4：即使在密封材料选择了丁腈橡胶时，N侧密封材料仍为氟橡胶。

⑤～⑪ 项填写的符号组合可制作对应。
无须⑥～⑨ 项的选择项时，无符号。

E 线圈接线形式			F	G 其他选择项				H	I 额定电压							
内 容			（手动装置） （锁定式）	电缆接地			导线管		带浪涌吸收器	内 容						
				（船用电线管）			（电线管配管）									
				A-15a	A-15b	A-15c	CTC 19	G 1/2								
无符号	标准	直接引线	A						S	AC 100V、AC 200V						
2E		带DIN端子箱 (G1/2)								AC 100V、AC 200V						
2G		带DIN端子箱 (Pg11)								DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V						
2H		DIN端子箱带小型指示灯 (Pg11)									H	AC 100V、AC 200V、DC 24V				
3A	选择项	开式 框架型	A				G	H	S	AC 100V、AC 200V						
3M								导线（相当于IP65）					DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V			
3N								带HP端子箱 (G1/2)					D	E	F	AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V
3I								HP端子箱带指示灯 (G1/2)								AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 48V、DC 100V
3J								带HP端子箱（相当于IP65） (G1/2)								AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V
3K		HP端子箱带指示灯（相当于IP65） (G1/2)	AC 100V、AC 200V、DC 12V、DC 24V、DC 100V													
4A	选择项	开式	A				G	H	S	AC 100V、AC 200V						
4M		框架型					导线	D			E	F				
4N		(绝缘等级180(H))					带HP端子箱 (G1/2)									
5A	选择项	开式 框架型 (内置二极管)	A				G	H		AC 100V、AC 200V						
5M								导线（相当于IP65）								
5N								带HP端子箱 (G1/2)								
5I								HP端子箱带指示灯 (G1/2)								
5J								带HP端子箱（相当于IP65） (G1/2)								

⚠ 关于⑤～⑪ 项，请参阅下列注意事项。

无符号		● 直接引线300mm
2E 2G 2H		● DIN端子箱
3A 4A 5A		● 开式框架型 导线300mm ● 4A (绝缘等级180(H)) ● 5A (内置二极管)
3M 3N 4M 4N 5M 5N		● 开式框架型HP端子箱 ● 4M、4N (绝缘等级180(H)) ● 5M、5N (内置二极管)
3I 3J 5I 5J		● 开式框架型HP端子箱 (相当于IP65) ● 5I、5J (内置二极管)

G H		● 导线管 ● G (CTC19) ● H (G1/2)
--------	--	------------------------------------

⚠ 型号选择时的注意事项

关于⑤ 项

- ※5：线圈接线形式标准产品无符号，有⑥、⑦、⑧时，⑤项中请填写00。
※6：5A、5M、5N、5I、5J是利用二极管将AC电压转换为DC的线圈。
※7：GAG44还对应蒸汽用的DC线圈，请咨询本公司。

关于⑥～⑧ 项

- ※8：⑥项请选择D、E、F、G、H其中之一。
※9：浪涌吸收器导线线圈时，附带出厂，带端子箱线圈时安装在端子箱内。
※10：二极管内置线圈及⑤项2H的DC24V线圈标准内置浪涌吸收器，无须再选择带浪涌吸收器S。
※11：作为防锈措施，进行热氧化处理(防锈涂装)，请咨询本公司。
选择手动装置选择项(A)时，不能进行热氧化处理。

关于⑨ 项

- ※12：AC100V线圈可在AC100V50/60Hz、AC110V60Hz时使用，AC200V线圈可在AC200V50/60Hz、AC220V60Hz时使用。
⑨项5A、5M、5N、5I、5J用线圈电压仅为AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz时使用。
※13：关于上述以外的电压，请咨询本公司。
※14：导线长度除了标准的300mm以外，还对应500mm、1000mm、2000mm、3000mm，请咨询本公司。

有关线圈选型详情，请参阅
第148页。


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

GAG34※・44※ Series

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- 干燥空气用
- EX防爆型
- 防爆型
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用相关
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G
- 其他阀
- SWD・MWD
- 集尘用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- 生命科学
- 燃气
- 自动洒水
- 室外专用
- 特殊流体
- 接单生产品
- 卷末

内部结构及部件一览表

● GAG34※・GAG44※执行部



编号	部件名称	材质
1	套管	C3604 (SUS303)
2	线圈	—
3	静铁芯	SUS405相当・316L・403 ※1
4	分磁环	CU (阀体为不锈钢时为Ag)
5	动铁芯	SUS405相当
6	NO阀垫	FKM (FKM・EPDM)
7	NC阀垫	NBR (FKM・EPDM)
8	O形圈	NBR (FKM・EPDM) (尺寸: AS568-019)
9	动铁芯弹簧	SUS304
10	阀体	C3771 (SUS303)



※1：阀体・密封件材质组合符号除无符号和H以外：SUS405相当・316L・430
※2：()内为选择项
※3：附带4个阀体安装螺钉和2个O形圈。

外形尺寸图：GAG341・GAG342系列



● 执行部(直接引线型)
GAG34※-1~2-0

● 安装执行部时的建议尺寸




选择项外形尺寸图：GAG341・GAG342系列



※有关通用尺寸，请参阅第238页的直接引线型的外形尺寸图。

● 带DIN端子箱

GAG34※-1~2-0-※
2E
2G
2H




()内尺寸为G1/2

电压	A	B	C
AC	20	62	50.5(50)
DC	21	63.5	52(51.5)


● 开式框架型导线型

GAG34※-1~2-0-※
3A
4A
5A




● 开式框架型+带HP端子箱

GAG34※-1~2-0-※
3M
4N
5




● DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)

GAG34※-1~2-0-※
2H H



● 开式框架型+导线管


GAG34※-1~2-0-※
3A G
4A H
5A



()内尺寸为G1/2

● 手动装置(锁定式)

GAG34※-1~2-0-※※※ A



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

GAG34※・44※ Series



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

外形尺寸图：GAG442・GAG443系列



● 执行部(直接引线型)
GAG44※-1・3・4-0

● 安装执行部时的建议尺寸



型号	A
GAG442-1・3・4	86.5
GAG443-1・3・4	90


选择项外形尺寸图：GAG442・GAG443系列



※有关通用尺寸，请参阅第240页的直接引线型的外形尺寸图。

- 带DIN端子箱
GAG44※-1・3・4-0※

2E
2G
2H




()内尺寸为G1/2 ()内尺寸为Rc3/8

电压	B	C	D
AC	23.5	65.5	54(53.5)
DC	23.5	66	54.5(54)


- 开式框架型导线型
GAG44※-1・3・4-0※

3A
4A
5A




- 开式框架型+带HP端子箱
GAG44※-1・3・4-0※

3M
4N
5




- DIN端子箱带小型指示灯+导线管 (G1/2)
GAG44※-1・3・4-0※

2H H



- 开式框架型+导线管
GAG44※-1・3・4-0※


3A G
4A H
5A



()内尺寸为G1/2

- 手动装置(锁定式)
GAG44※-1・3・4-0-※※※

A



()内为GAG443的尺寸。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末